



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



Burndy

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

| Producto | Descripción |
|------------------------------------|---|
| NA174N | Terminal atornillada de cobre |
| NHNT3434 | Conector en T atornillado de cobre 2900KH |
| B38-0309-00 | Encendedor BW Flint |
| BBB14412F | Barra colectora de cobre desnudo |
| BBB-14416H | Barra colectora de cobre |
| DV2L | component |
| DV4L | component |
| DV6L | component |
| DV8L-1 | component |
| 9999015 - GBM26 | conector |
| GBM29 | Conexión a tierra |
| GXP1828RF | Conector de Tierra de Acero Inoxidable |
| K22A36U-2 | Terminal de 2 orificios de aluminio/cobre |
| KA26U 2/0 | Brazalete mecánico de cobre/aluminio |
| KA28 | Terminal 4/0 de cobre con 1 orificio |
| KC26 | conector |
| KS15 | conector |
| KSU23 | Pinza de tornillo ranurado |
| MR20 | Engarzadora con trinquete para #22 - #10 AWG, sin aislamiento |
| MR410M | Crimping pliers |
| MR4C | Herramienta manual Hytool con trinquete de ciclo completo |
| MR8-9Q | Engarzadora |
| MR8G98 | hand tool |
| MY28 | Engarzadora mecánica sin troquel |
| P8A PENETROX™ A | Compuesto de cobre para juntas eléctricas |
| PAT-750C-LILCB | Herramienta de prensado accionada por batería |
| PAT750LI - Special | BATERÍA Y SIN MATRIZ) -SIN CARGADOR |
| PENA138 | Pluma Al-Al, Al-Cu Syn Sqez |
| U1CART | Engarzado redondo |
| U25ART | Conexión de compresión |
| U25RT | Troquel en U con doble tope circular de acero inoxidable |
| U26ART | Conexión de compresión |
| U26RT | Matriz doble de empalme radial SS, índice 13 |
| U27ART | Conexión de compresión |
| U28RT | Troquel en U con doble tope circular de acero inoxidable |
| U29RT | Matriz doble de empalme radial SS, índice 16 |



| Producto | Descripción |
|--|---|
| U2CABT | Matriz doble de empalme radial SS 421295, índice 348 |
| U2CRT | Troquel en U de acero inoxidable |
| U30RT | Matriz doble de empalme radial SS, índice 17 |
| U31RT | Crimping 350 kcmil |
| U32RT | Crimping 400 kcmil |
| U34RT | Troquel doble de empalme radial |
| U36ART | Troquel de prensado en U |
| U36RT | Burndy T-DIE 600 kcmil, CU terminal de YA36 |
| U39ART2 | (Burndy U-DIE) |
| U39RT | Crimping 750 kcmil |
| U4CABT | Conexión de compresión |
| U5CRT | Die |
| U6CABT | Conexión de compresión |
| UDIEKITCU | 10095062 Kit de matrices de crimpar hidráulico 6 AWG CU |
| UT06104PH | TAPÓN 4POL. PEN IP67 |
| UTG10AC | Carcasa trasera de conector negra |
| UTG16AC | conector circular |
| UTG18PG | PG ADAPTADOR |
| UTG61412SN | TAPÓN 12VÍAS. BUSH |
| UTG61823PN | TAPÓN 23POL. PEN |
| UTG61823SN | TAPÓN 23POL. BUSH |
| Y1MRTC | Crimpadora mecánica HYTOOL |
| Y29PL | Troquel de crimpado |
| Y34PA | Mordaza engar |
| Y35 | Crimpadora hidráulica de mano C-Head de 12 toneladas, CU/AL |
| Y35-2 | Herramienta de engaste manual hidráulica |
| Y60BHU | Cabezal remoto de acción simple Hypress de 60 toneladas |
| Y8MRB1 | Herramienta manual para engarzar trinquetes de ciclo completo |
| YA1CL2NT14 | Terminal de compresión de cobre |
| YA25 | TERMINAL LUG COOPER |
| YAV70FM10 | Tacables tubulares para conductores trenzados finos |
| YAZV102TC14 | Terminal de compresión |
| YS8C | HYLINK EMPALME |
| MY2913GE2 | Handpresszange |
| T10-10 | asa anular |
| T14-10 | asa anular |
| KC23 | conector |
| YAV50M10 | Terminal de compresión de cobre |
| YAV70FM10 / YAV26LM105 | Cable orejeta f. conductores flexibles |
| YAV50M8 / YAV1CLM84 | terminal de cable |
| DE70-8SV / 7R8 | terminal de cable |
| YAEV06M6 | Terminal de compresión |
| Y CUT129ACSR | Cortador hidráulico manual Latch |
| Y35P3 | adaptador inventor |



| Producto | Descripción |
|-------------------------------------|---|
| YA25L4BOX | Burndy 1-Hole orejeta AWG1 / 0 (50mm ²) |
| YA25TC38 | Burndy 1-Hole orejeta AWG1 / 0 (50mm ²) |
| Y750CHSXT | Engarzadora con cabeza en C cubierta de 12 toneladas |
| YF1606IW | Burndy solo alambre aislado Fe |
| YF2212IW | Burndy solo alambre aislado Fe |
| TP168BF | Burndy 22-18V / 1 8 Bloque Spade |
| TP148BF | Burndy 16-14V / 1 8 Bloque Spade |
| TP108E | Horquilla |
| UT061412PH | Conector |
| UT061823PH | TAPÓN 23POL. PEN IP67 |
| UT0S14PG00T+ | PG ADAPTADOR geschirmt GR.14 |
| PAT750LI | Crimpadora accionada por batería |
| MD78 | Burndy mano operada Herramienta |
| YAEBAS26NTN | Burndy STRGHT |
| YAEBAS27NTN | Terminal de poste de batería de estilo recto |
| YAEBAS28NTN | Burndy STRGHT |
| 18-BUR-YAV28LNT12FX | Terminal de compresión |
| 15-BUR-PENE5GAL | Compuesto para juntas eléctricas Penetrox™ |
| YAV26L2NT14FX | Terminal de compresión de cobre |
| YAV25L2NT14FX | Terminal de compresión de cobre |
| YAV14R | Terminal |
| YAV10 | Terminal sin soldadura |
| PT292792 | Burndy Pres. manómetro de prueba |
| Y4439R | CONECTOR |
| YA2C-L4BOX | terminal de cable |
| YAL26T38 | Zapato de cable |
| MY293 | Engarzadora sin troquel 22 5/8 nL, 8 a 250 KCMIL |
| NAH2934N | Terminal de cobre de subestación |
| N22RVMT10 | Herramientas de crimpado |
| PENA13 QT | Grasa de contacto tipo Burndy Penetrox A13, lata 1 kg |
| QQA34 | Brazaletes mecánicos de alta resistencia |
| YS5C | HYLINK EMPALME |
| YS3C | HYLINK EMPALME |
| YS2C | HYLINK EMPALME |
| YS1C | HYLINK EMPALME |
| YS26 | HYLINK EMPALME |
| YS29 | HYLINK EMPALME |
| YS30 | HYLINK EMPALME |
| YS31 | HYLINK EMPALME |
| YRB39U34 | Empalme a tope con reductor de compresión de aluminio |
| YAV10T3 | Terminal anular sin aislamiento |
| YAV8CL3 | Terminal anular sin aislamiento para 8 AWG |
| KC23 | Abrazadera de fijación con perno |
| YSV1014G2 (1*500) | Empalme a tope reductor de cobre |
| CTB150RA4C | Orilla mecánica de aluminio |



| Producto | Descripción |
|------------------------------------|---|
| UTG61619PN | TAPÓN 19POL. PEN |
| TP166 | Terminal anular con aislamiento de vinilo para 22-16 AWG |
| TP146 | Terminal anular con aislamiento de vinilo para 16-14 AWG |
| TP106 | Terminal anular con aislamiento de vinilo para 22-16 AWG |
| TP166F | Horquilla |
| TP146F | Terminal de horquilla con aislamiento de vinilo para 16-14 AWG |
| TP106F | Terminal de horquilla con aislamiento de vinilo para 12-10 AWG |
| SP16 | Empalme a tope con aislamiento de vinilo para 16-14 AWG |
| SP14 | Empalme a tope con aislamiento de vinilo para 16-14 AWG |
| SP10 | Empalme a tope con aislamiento de vinilo para 12-10 AWG |
| 7370475 - YAV06M6 | Terminal de compresión métrica sin aislamiento para conductores de 6 mm ² |
| YAV10M10 | terminal de cable tubular |
| YAV16M10 | Terminal de compresión métrica sin aislamiento para conductores de 16 mm ² |
| YAV25M10 | Terminal de compresión de cobre |
| YAV35M12 | Terminal de compresión de cobre sin aislamiento para conductores de 35 mm ² |
| YAV50M12 | Terminal de compresión de cobre sin aislamiento para conductores de 50 mm ² |
| YAV70M10 | terminal de cable |
| YAV70M12 | orejeta tubular |
| 7370770 - YAV95M12 | Terminal de compresión de cobre sin aislamiento para conductores de 95 mm ² |
| YAV120M10 | Terminal de compresión de cobre sin aislamiento para conductores de 120 mm ² |
| YAV120M12 | Terminales Burndy, Serie YAV |
| YAV150M12 | orejeta tubular |
| YAV400M14 | Terminal de compresión de cobre sin aislamiento para conductores de 400 mm ² |
| YAV630M16 | Terminal de compresión de cobre sin aislamiento para conductores de 630 mm ² |
| BSD2050Y | Burndy estático Bobina de descarga |
| KA26U (1x50) | AL-Tornillo conector VZ |
| YA34-L37 | Conector eléctrico |
| FD675D8 | Stud conector |
| YGF342N | Fundición de aleación de cobre de puesta a tierra de la placa |
| YCHC39TC39 | Copper C-clamp |
| Y81KFT | cabezal de herramienta de crimpado |
| YGL34C34 | Conector de red cruzada |
| YGF344N | Burndy cobre compresión de puesta a tierra de la placa |
| YGHC34C34 | Conector C de compresión de cobre Burndy |
| YGHC34C26 | Burndy Copper compresión C Conector |
| YA26L2NT14 | Terminal de compresión |
| UTG61412PN | RUNDSTECKVERBINDER |
| UTG14AC | Carcasa trasera con abrazadera de cable para conectores de la serie UTG de tamaño 14 |
| UTG02020S | Receptáculo de conector circular, 20 contactos, carcasa de tamaño 20 |
| UTG62020PN | Conector circular con contactos de 20 pines, carcasa de tamaño 20 |
| UTG20PG | Pasacables para conectores de la serie UTG de tamaño 20 |
| RC24M9K | Contacto de crimpado mecanizado, tamaño 16, 24-20 AWG, chapado en oro |
| KS25 | Conector |
| PAT750CXT18VCE250V | Prensa de batería Burndy 120kN |



| Producto | Descripción |
|---|---|
| 7370705 BURNDY YAV70M10 | Terminal de compresión de cobre |
| YA8CTC10 | Burndy AWG8 patilla 1-Hole (10 mm ²) |
| YA2CTC14 | Alug |
| YA6CTC10 | Burndy AWG6 patilla 1-Hole (16 mm ²) |
| YQE150 | Conector final |
| GAR1529 | Conector de puesta a tierra mecánica |
| GK6426 | Conexión a tierra |
| GAR6429 | Conector de puesta a tierra mecánico para conexiones de cable a varilla o tubería |
| NNTR42A42A | Reparto de aleación de Al-T Conector |
| YAV352M10 | Terminal de anillo de compresión sin aislamiento para conductores de 35 mm ² |
| YA4CL2TC14 (1 box = 50 pcs) | Terminal de compresión de cobre, 2 orificios, perno de 1/4 pulgadas, espaciado de 5/8 pulgadas, barril estándar, 4 AWG |
| KSA2/0 | Conector de perno dividido de aluminio, estañado |
| MY70M | Handpresszange |
| YAV25L2 | Terminal anular sin aislamiento, 1/0 AWG, 1 orificio, perno de 5/16 pulgadas, barril estándar |
| YAV1CL1 | Terminal anular sin aislamiento para perno de 1 AWG, 1 orificio y 1/4 pulgadas |
| YAV2CL4 | Terminal anular sin aislamiento para perno de 1/2 pulgada, 2 AWG, 1 orificio |
| YAV4CL4 | Terminal anular sin aislamiento para perno de 5/16 pulgadas, 4 AWG, 1 orificio |
| YAV8CL1 | Terminal anular sin aislamiento para perno de 8 AWG, 1 orificio y 1/4 pulgadas |
| KS17 | Conector de perno dividido de cobre para conductores sólidos #8 AWG trenzados a #6 AWG |
| KS20 | Conector de perno dividido de cobre para conductores sólidos #8 AWG trenzados a #4 AWG |
| YGHC26C2 | Grifo de compresión para tierra |
| 7370520 | La información específica del producto no está disponible |
| MD6 | Herramienta prensadora manual Hytool con ranuras BG/D3 |
| P8A (pack x 12pcs) | Grasa de contacto |
| YA26L2NT14E1 | Terminal de compresión de cobre, 2/0 AWG, 2 orificios, perno de 1/4 pulgadas, espaciado de 1 pulgada, lengüeta estrecha |
| YBM2CL (VPE=100 Stk) | Terminal bandera |
| YAL27T38FXBCG1 | Terminal de compresión de aluminio, 4/0 AWG, 1 orificio, perno de 3/8 pulgadas, barril estándar |
| Y500CTHS | herramienta de crimpado |
| BCC1000CUAL | Cortador de cables accionado por batería |
| PENE8 / Penetrox E | Inhibidor de óxido |
| PENA134 | La información específica del producto no está disponible |
| Y29BH | prensa hidráulica |
| DV26L | Troquel tipo nido de acero inoxidable tratado térmicamente para conectores de cobre no aislados para aviones 2/0 |
| S-6A | La información específica del producto no está disponible |
| Y29PBL | EL INTENDOR |
| MR8-1A | Herramienta de prensado de aluminio fundido con control de trinquete |
| MR8-33T-1 | Herramienta crimpadora manual Burndy para 18-10 AWG |
| YAZV28TC12FX | 1H COMPRESSN LUG |
| YAV50M10 | conector |
| QR4C | Reductor de empalme de cobre resistente |



| Producto | Descripción |
|--|---|
| YA25L2NT14 | Terminal de compresión de cobre, 1/0 AWG, 2 orificios, perno de 1/4 pulgadas, espaciado de 5/8 pulgadas, lengüeta estrecha |
| YAZ6C2TC38 | lengüeta de compresión |
| N14HT5 | Crimp Die conjunto |
| N14HT | Crimp Die conjunto |
| YSR25FX4CFXLTCKITC | Compresión CU Reductor / Splice kit |
| YAZ4C2TC14 | compresión Lug |
| GAR144C | conector |
| PENA134 | grasa de contacto |
| YA28 | Cobre compresión Lug |
| YGHP29C26 | Burndy C-Klemme |
| QPX-342C-Y | Pinza universal paralelo |
| YA342N | Terminal de compresión de cobre, 500 kcmil, 2 orificios, perno de 1/2 pulgada, espaciado de 1-3/4 pulgadas, cañón largo |
| YAZ29TC12 | Terminal de compresión de cobre, 250 kcmil, 1 orificio, perno de 1/2 pulgada, cañón largo con ventana de inspección |
| Y35/Y39REPKITA | Kit de reparación Accsry |
| KSU31 | Servito de aleación cortada de alta resistencia con espaciador |
| QA31B | Conector de cobre de alta resistencia, 250-350 kcmil, perno de 1/2 pulgada, 1 tornillo |
| YSV26L | Empalme a tope 2/0 |
| YSV8CL | empalme a tope |
| YAV185FM12 | Zapato tubular |
| YAV185FM10 | Tabaco en forma de pipa |
| YAV185FM16 | Terminal de cable tubular para conductores de trenzado fino |
| YAV95M10 | Zapato tubular |
| YAV70FM10 (Pack of 20 pcs) | Tacón de compresión de cobre, 1 orificio, 70 mm |
| YRV4CV8CL | conectivo |
| YRV8CV14L | conectivo |
| YRV6CV8-L | conectivo |
| YAV6CL2TC14FX | Tapón Burndy de 2 orificios |
| YAZV2C2TC14FX | Terminal de compresión de cobre |
| PENE8 | Grasa de contacto |
| YAGB28LTC12FX | Terminal de batería de cobre, 4/0 AWG, 1 orificio, perno de 1/2 pulgada |
| YAEBAS28PTN | Terminal de batería, 4/0 AWG, aleación de cobre, estañado |
| YC8C8 | CONECTOR DE GRIFO |
| YSV1014G2 | cable |
| KVS44 | Conector de tornillo |
| Y35BH | Cabezal hidráulico |
| Y29B | Cabezal hidráulico en C |
| PAT750LI250V | Carga de batería Electrohydr. Herramienta de prensado |
| KPA28 | Terminal de cobre tipo barra de presión, trenzado de 1/0-4/0 AWG, 1 orificio, perno de 3/8 pulgadas, 1 tornillo, chapado en estaño |
| KPA4C | Terminal de cobre tipo barra de presión mecánica, de 14 AWG sólido a 4 AWG trenzado, 1 orificio, perno de 1/4 pulgadas, 1 tornillo, chapado en estaño |



| Producto | Descripción |
|------------------------------------|--|
| YGHP2C2 | Conector de toma de tierra de compresión irreversible HYTAP™ tipo YGHP-C, figura 6, conductores de cobre trenzado #6 sólido a #2 |
| YA6CL6 | Terminal de compresión de cobre, 6 AWG, 1 orificio, perno de 1/2 pulgada, cañón estándar |
| YA26L6BOX | Terminal de compresión de cobre, 2/0 AWG, 1 orificio, perno de 1/2 pulgada, cañón estándar |
| 38NWBOX | La información específica del producto no está disponible |
| 50NWBOX | Arandela de dientes interna de 1/2 pulgada, bronce de silicio |
| 50X100HEBBOX | Tornillo hexagonal de 1/2 x 1 pulgada, bronce de silicio |
| GIE2CG3 | Conector de conexión a tierra mecánico, 2-6 AWG, para cable con funda de goma flexible |
| K2C23B1 | Conector de puesta a tierra mecánico |
| YGHA2C2N | terminal de conexión a tierra |
| YGHA26-2N | Terminal de tierra de 2 orificios |
| YGHA282N | terminal de conexión a tierra |
| 50X125HEBBOX | Tornillo de cabeza hexagonal de 1/2 x 1-1/4 pulgadas, bronce de silicio |
| 50CHENBOX | Tuerca hexagonal de 1/2 pulgada, bronce de silicio |
| 50FWBOX | Arandela de bronce y silicio |
| 50SWBOX | Arandela dividida de 1/2 pulgada, bronce de silicio |
| KPA25 | Material de aleación de cobre con alto contenido de estaño |
| KCKF23 | Kit de conector a tierra con mamparo mecánico |
| MR25H3 (A469008) | Crimpadora SBI-Burndy MR25H3 de 6 a 25 mm2 |
| YAEV10-T7 | Terminal de cable |
| YAEV10-T11 | Terminal de cable |
| YAEV10BOX | Terminal de cable |
| YAEV10T3 BOX | Terminal de cable |
| YAEV10-T2 | Terminal de cable |
| YAEV14-T5 | Terminal de cable |
| YAEV14-T1 | Terminal de cable |
| YAEV14-T2 | Terminal de cable |
| YAEV14-T3 | Terminal de cable |
| YAV25M8 | Terminal de compresión |
| PENA13 QT (Qty 16) | Compuesto para articulaciones que inhibe el óxido PENETROX™ A13, 1 cuarto de galón |
| YAV95FM10 | Terminal de compresión |
| PENA138 | Pen Al-Al, Al-Cu Syn Sqez |
| YAV70FM12 | Tacón de compresión de cobre, 1 orificio, 70 mm |
| YAV70FM8 | Tacón de compresión de cobre, 1 orificio, 70 mm |
| YAV35M8 | Tacón de compresión de cobre, 1 orificio, 35 mm |
| MRC840 | herramienta de crimpado |
| TYPE GC-A | Abrazadera de tierra de doble clasificación para cables de cobre y aluminio |
| YAV70M8 | orejeta tubular |
| YAV120FM12 | Terminal de cable tubular para conductores de trenzado fino |
| YA26A1 | Terminal HYLUG™ de compresión de aluminio, 2/0 AWG, 1 orificio, perno de 1/2 pulgada |
| BTCGC250 | Abrazadera de tierra para bandeja de cables |
| GK6429 | Conexión a tierra |
| GD1726 | Conector de conexión a tierra mecánico para dos cables paralelos a una varilla o tubería |
| GD1826 | Conector de conexión a tierra mecánico para dos cables paralelos a una varilla o tubería |
| BSD20100 | Carrete de descarga estática de alta resistencia con cable de acero para aviones de 100 pies |



| Producto | Descripción |
|---|---|
| PAT46LWSLI | CRIMPER: hidráulico, |
| Y750HSXT | Herramienta de engarzado manual hidráulica con cabezal en C de 12 toneladas |
| FORCEGAUGE1215 | Medidor de prueba de fuerza para herramientas de 12 y 15 toneladas |
| YA4C-L4BOX | Terminal de compresión de cobre, 1 orificio, perno de 3/8 pulgadas, cañón largo, 4 AWG |
| YA6C-L3BOX | Terminal de compresión de cobre, 1 orificio, perno de 5/16 pulgadas, cañón largo, 6 AWG |
| B7513 | Hardware mecánica |
| KA-2-U | Terminal universal de aluminio |
| PAT750XT18V | Herramienta de prensado accionada por batería |
| CTSS500400316L | Brida para cables de acero inoxidable |
| PENE8 Burndy Penetrox E type contact grease | Compuesto inhibidor de óxidos |
| YAV10H | Terminal sin soldadura |
| KA29HEX | Matriz de prensado hexagonal |
| YAV10-R | Terminal de anillo en ángulo recto sin aislamiento |
| YAV10R3 | Hardware mecánico |
| YA25L4TCG1 | Orificio cilíndrico estándar de 4 orificios |
| PAT750L5 | Herramienta crimpadora 5ah |
| UDIEKITHYGRD | Kit de troqueles en U de acero inoxidable |
| YA28L4TCG1 | Terminal de compresión de cobre 4/0 AWG |
| KS39 | Conectores de perno, serie KS |
| YA8CLNT8 | . |
| YSV18BOX | Empalme a tope sin costura con aislamiento de vinilo |
| YSV10BOX | Empalme a tope sin aislamiento para 12-10 AWG |
| T1014 | |
| YAV8CL1BOX | Terminal anular sin aislamiento para 8 AWG |
| YRV8CV10L | Empalme reductor sin aislamiento para 8 AWG a 12-10 AWG |
| YRV6CV8CL | Empalme a tope |
| YA2C-L | Terminal de compresión de cobre de 2 AWG con cañón largo |
| YAK34A2G1 | Terminal de apilamiento por compresión de aluminio |
| YAK34A2G2 | Terminal de apilamiento por compresión de aluminio |
| YA34N | |
| QPX282C | Conector mecánico |
| YAV14T32FBOX | Terminal de horquilla |
| YAEV8CL | Terminal de anillo |
| YAEV8CL1 | Terminal anular con aislamiento de nailon para 8 AWG |
| YAEV4-CL2 | Lengüeta a granel |
| YAEV2CL4 | Terminal de anillo |
| TP168E | Horquilla |
| TP1610F | Horquilla |
| TP142F | Terminal de horquilla con aislamiento de vinilo para 16-14 AWG |
| TP148E | Horquilla |
| TP1410F | Horquilla |
| TP1010F | Terminal de horquilla de 10 a 12 AWG |
| YF1/025IDL | Férula cubierta para 1/0 AWG |
| YF1418IDL | Férula cubierta para 14 AWG |



| Producto | Descripción |
|--|---|
| YF1608ID | Férula de alambre aislada para 16 AWG |
| YF0415ID | Férula de alambre aislada para 4 AWG |
| YF1/016IDL | Férula cubierta para 1/0 AWG |
| TP1410 | Terminal anular con aislamiento de vinilo para 16-14 AWG |
| YGIBW283382N | Conector de puesta a tierra por compresión de acero estructural |
| YAV95FM12 | Terminal de compresión |
| PENEQT | Compuesto para juntas eléctricas |
| P/N: PENA13 QT, Type: Penetrox A13 | grasa de contacto |
| YSM10 | Empalme paralelo |
| U8CABT | Troquel hexagonal de acero inoxidable con doble forma de U |
| YGL29C29 | Terminales Burndy |
| YGHC26C26 | Terminales |
| YGHC29C26 | Conector C-Tap |
| YGHC29C29 | TAP BURNDY |
| YCHC2TC2 | abrazadera en C |
| YAV26L2NT38FX | Terminal de compresión |
| YAV50FM12 | Lengüeta de compresión de cobre, 1 orificio, 50 mm |
| PT29831 | Kit de reparación |
| KA8C | Lug mecánico |
| PG3951 | Mandril de ensayo |
| PG3961 | Mandril de ensayo |
| PG3971 | Mandril de ensayo |
| PG3981 | Mandril de ensayo |
| 14SH60 | Die en U de acero inoxidable, índice 14SH |
| 30AH60 | Die en L de acero inoxidable, índice 30AH |
| Y60LW | Herramienta ligera de acción simple Hypress de 60 toneladas |
| KA25 | orejetas |
| KS29 | Conector de perno dividido de cobre |
| CTB075RA4M | Bases de montaje de bridas de nailon |
| BBB14412E | Barra colectora de cobre de 12 pulgadas con 18 orificios |
| YC26C2 | Conector de compresión C-Tap de cobre |
| YS45A1 | Empalme de compresión de aluminio |
| Y10R4BY9 | liberador de cables |
| YAZ8CTC14 | Terminales sin soldadura |
| 14-2T-2R KS22DB 16-25 | Perno dividido de cobre |
| GAR644C | Conector de puesta a tierra mecánico |
| LB20A | Corona Bell-Interno |
| KS23 | Conector perno partido |
| QA26B | Conector de cobre de alta resistencia para 1/0-2/0 AWG |
| YF1408ID | Férula de alambre con aislamiento único para 14 AWG |
| YAEV10BOX | Terminal anular con aislamiento de nailon para 12-10 AWG |
| YAEV14BOX | Terminal de cable |
| KVS34 | |
| KVS31 | |




| Producto | Descripción |
|---|---|
| KVS26 | Conector de servicio de aleación de cobre de alta resistencia de 2 piezas |
| Certificate of conformity | Certificado de conformidad para productos Burndy |
| YS28 | Empalme de compresión de cobre, cañón largo, 4/0 AWG |
| Y2825R | Reductor de empalme por compresión de cobre, 4/0 AWG a 1/0 AWG |
| YAV12G2 | Terminal sin soldadura |
| YAV9CL36BOX | Terminal sin soldadura |
| YAV8CL | Terminal sin soldadura |
| YAV4CL | Terminal sin soldadura |
| MB526 / 7500056 | Alicates de crimpado manual |
| YAV2CLTC38FX | Terminales sin soldadura, serie YAV |
| RHCC2156ACSR | Cortador hidráulico remoto |
| YPC26R8U | conector de compresión |
| YA27 | Terminal de compresión de cobre, 3/0 AWG, 1 orificio, cañón largo |
| P8A | grasa de contacto |
| YA25L6BOX | Lug de compresión |
| YAV10M6 | Terminales sin soldadura |
| YA40LNTM20FX | Terminal |
| UV25L | U-Die para conductores de aluminio y cobre de 250 kcmil |
| YA6C2N | Terminal de compresión de cobre, 6 AWG, 2 orificios, cañón largo |
| YGHP29C29 | Conector de toma de tierra por compresión de cobre, figura 6 |
| UP45R36R | Abrazadera paralela de alta resistencia |
| GX4C4C | |
| KA26UAR | Conector de tornillo de ajuste |
| YAV16M6 | |
| BE6M84D | |
| AT.NO.P8A | La información específica del producto no está disponible |
| YA26-L | Perno Cuhylug 2/0 de cañón corto 3/8 |
| YAL70-10-T32 | Terminal eléctrico |
| YAV10T2 (box) | Terminal eléctrico |
| GC2626W | La información específica del producto no está disponible |
| M-223 | Moldes tipo CC-2 |
| B106 | Abrazaderas de mango |
| 38392200 | Cepillo de limpieza de moldes |
| 38013500 | Cepillo de limpieza de cables |
| 38030900 | Encendedor Flint |
| Y35-SG1 | ALICATES PARA ENGARZAR TERMINALES HYDRA CON ESTUCHE SIN TROQUEL |
| GIE4CG3 | Conector de puesta a tierra 264327 |
| YAZV2CTC38FX | Terminal de compresión de cobre |
| YAZV6C2TC14FX | Terminal de compresión de cobre |
| YH292CWC | Grifo H de compresión de cobre con tapa |
| YH2929WC | Grifo H de compresión de cobre con tapa |
| HSIC440FR | tapa final |
| M8ND | Herramienta manual |
| YSR34FX28FXLTCKITC | Kit de empalme reductor Hyreducer, azul/morado |
| YA27L4BOX | Terminal de compresión de cobre |



| Producto | Descripción |
|-------------------------------------|--|
| YCA28R2N | Tapón de compresión de aluminio |
| YA30L24 | Terminales |
| K2A29U | Terminal universal de aluminio, 2 conductores, 1 orificio, #6 AWG Str-250 kcmil |
| KVS44A | Conector |
| BAP25M64 | pinza con lengüeta anular Bap |
| YGIBS283382N | Conector de compresión de cobre |
| GG192 | Conector |
| GG202 | Conector |
| YSV14 | Terminal sin soldadura |
| AYPO750 | Adaptador de pines |
| 7307171, 4-6B | Terminal de anillo engarzado con aislamiento de PVC, 1-2,5 mm ² , orificio M6, azul |
| 7307161, 4-5B | Terminal de anillo engarzado con aislamiento de PVC, 1-2,5 mm ² , orificio M5, azul |
| 7307151, 4-4B | Terminal de anillo engarzado con aislamiento de PVC, 1-2,5 mm ² , orificio M4, azul |
| 7307141, 4-3B | Terminal de anillo engarzado con aislamiento de PVC, 1-2,5 mm ² , orificio M3, azul |
| 7307011, 1-4R | Terminal de anillo ondulado sin aislamiento, 10 mm ² , orificio M4, rojo |
| 7307021, 1-5R | Terminal de anillo ondulado sin aislamiento, 0,34 a 1,5 mm ² , perno M5, rojo |
| 7307001, 1-3R | Terminal de anillo ondulado sin aislamiento, 0,34 a 1,5 mm ² , perno M3, rojo |
| 7307031, 1-6R | Terminal de anillo ondulado sin aislamiento, 0,34 a 1,5 mm ² , perno M6, rojo |
| U-167/U-568 | morir |
| NS15A15A | ACOPLADOR TIPO NS-A PARA ALUMINIO Y COBRE TUBO A TUBO |
| CP29A29A | Abrazadera de ranura paralela de aleación de aluminio |
| W8CRT | Conector de crimpado |
| NAR42A-4N | Subestación - Terminal atornillado de aluminio |
| YAZ2CTC516 | Terminal de compresión de cobre de 2 AWG, 1 orificio, perno de 5/16 pulgadas, cañón largo |
| YAV14T1BOX | Terminal de compresión de cobre 1/0 AWG, 1 orificio, cañón largo |
| YAV10M8 (7370530) | terminal de cable tubular |
| YAV35-M10 | terminal de cable tubular |
| YAV50F-M8 | Conector de cable tubular para cable de cadena fina |
| YAV50F-M10 | Conector de cable tubular para conductores de cadena fina |
| YAV95F-M8 | terminal de cable tubular para conductores de cadena fina, |
| YAV50F-M6 | Conector de cable tubular para conductores de cadena fina |
| YAV35M6 | terminal de cable tubular |
| YA40A1 | Terminal de compresión de aluminio sin aislamiento, 800 kcmil |
| KA6U | Terminal universal de aluminio, 14-6 AWG |
| YAEV8CL2 | Terminal anular con aislamiento de nailon para 8 AWG |
| K2C26 COD:2180 | Pin de bus del conector de puesta a tierra |
| YH292CWCC | Conector H-Tap de compresión de cobre con cubierta transparente |
| 7370985 - YAV240M16 | Terminal de compresión de cobre, 240 mm ² , 1 orificio, perno M16 |
| 7370555 - YAV16M8 | Terminal de compresión de cobre, 16 mm ² , 1 orificio, perno M8 |
| 7370430 - YAV025M5 | Terminal de compresión de cobre, 2,5 mm ² , 1 orificio, perno de 5 mm |
| KS28 | Conector de perno dividido de cobre, Run/Tap: #1 -4/0 AWG |
| Penetrox A | grasa de contacto |
| PG135-1 | Conector de ranura paralela de compresión de cobre |
| PG136-1 | Conector de ranura paralela de compresión de cobre |
| PG137-1 | Conector de ranura paralela de compresión de cobre |



| Producto | Descripción |
|----------------------------------|---|
| PAT46CLWSLILCBPB | Engarzadora |
| KA29U | Terminal universal de aluminio, 6 AWG a 250 kcmil |
| YA1CL4-BOX | Terminal eléctrico |
| YA2CA3 | Terminal de compresión |
| YA27A1 | Terminal de compresión |
| YA25A3 | Terminal de compresión |
| P34PR | indentor p die |
| B32D | troquel de retención de acero inoxidable |
| PG1211 | Medidor Go/NoGo para MR4C |
| PG1251 | Medidor Go/NoGo para MR8C |
| PG1331 | Medidor Go/NoGo para MR12C |
| YA28N | |
| YA25N | Terminal de compresión de cobre, 1/0 AWG, 1 orificio, perno de 1/2 pulgada, cañón largo |
| YA26N | |
| YAV26LTC516FX | Terminal de compresión de cobre, 2/0 AWG Flex, 1 orificio, perno de 5/16 pulgadas, cañón estándar |
| YAV28LNT516FX | Terminal |
| L724 | Terminal de compresión de cobre, 4/0 AWG, 2 orificios, perno de 3/8 pulgadas, cañón largo |
| UD3 | COMPRESOR HIDRAULICO |
| WLB22A | WEEB-LUG con 2 orificios de montaje |
| PT2990010 | unidad de conexión |
| KS26 | Split Bolt, Servit |
| GC2626 | Cable de cobre GRD Conn. 2 a barra |
| YA4CL1BOX | Terminal de compresión de cobre, 4 AWG, 1 orificio, cañón corto, con ventana de inspección |
| GG-19-25 | No especificado |
| GAR6426-W | Conector de conexión a tierra mecánico, cable a varilla o tubería |
| PAT444ST3U03A2 | Herramienta para prensar |
| Y4PC834 | Engarzadora 4-POINT® con cabezal en C sin troquel de 6 toneladas |
| YAZ262TC14 | Terminal de compresión de cobre, 2/0 AWG, 2 orificios, perno de 1/4 pulgadas, cañón largo |
| U997 | Troquel radial en U de acero inoxidable sin juntas, naranja, índice 997 |
| YA30L | Terminal eléctrico |
| GBM4C | Conector de conexión a tierra mecánico, cable a barra |
| GB4C | Conector de conexión a tierra mecánico, cable a barra |
| GB26 | Conector de conexión a tierra mecánico, cable a barra |
| GC4C4C | Conexión a tierra |
| K2C20 | Conector de conexión a tierra mecánico SERVIT POST™, de 2 cables a plano |
| K2C23 | Conector de conexión a tierra mecánico SERVIT POST™, de 2 cables a plano |
| 7370630 BURNDY | |
| YAV50M8 | |
| FFGC8 | Conector de tierra mecánico de tela para vallas |
| YRV4CV6CL | Terminal |
| YPC2A8U | Conector de compresión CRIMPIT™ en forma de 6 |
| QR26 | Terminal de empalme de cobre para conductores de 1/0 a 2/0 AWG |
| YS44A1 | Empalme de compresión de aluminio para conductores de 1000 kcmil |
| NAR45A4N | Terminal de subestación para conductores 900-1250 kcmil |



| Producto | Descripción |
|---|---|
| YS4C | Empalme de compresión de cobre, cañón largo, 4 AWG |
| YA39A5 | Terminal de compresión de aluminio, 2 orificios, perno de 1/2 pulgada, espaciado de 1-3/4 pulgadas, 750 kcmil |
| YA444N | Terminal de compresión de cobre, 4 orificios, perno de 1/2 pulgada, espaciado de 1-3/4 pulgadas, 1000 kcmil |
| YGHA282NTN | terminal de conexión a tierra |
| QQA312N | Conector de cobre de alta resistencia con doble pinza para montaje en dos orificios, 250-350 kcmil, perno de 1/2 pulgada, espaciado de 1 3/4 pulgadas |
| ES4W4W | Tapa final termorretráctil de poliolefina blanca, 1.10 pulgadas de diámetro interior, 4.00 pulgadas de largo |
| BD18 | Puente trenzado de cobre flexible de 18 pulgadas |
| YA2CL6BOX | OREJETA |
| BIT2/0 | Conector de aluminio con múltiples tomas, aislamiento transparente, 2 puertos, entrada por 1 cara, 14-2/0 AWG, clasificación Al/Cu |
| GAR154C | Conector de puesta a tierra |
| CASEUDIES8 | Estuche de plástico para 8 juegos U-Die |
| BD12 | Puente trenzado de cobre flexible de 12 pulgadas |
| GG182 | Conector de conexión a tierra mecánico para barra, correa, trenza o cable de cobre a varilla o tubo |
| GAR6426 | Conector de conexión a tierra mecánico para cable a varilla o tubería |
| YAV2CL2TC14FX | Terminal de compresión de cobre |
| YGHA252N | terminal de conexión a tierra |
| 7370820 BURNDY YAV120M12 | |
| YAV952M8 | Terminal de compresión de cobre, 95 mm ² , perno M8, 2 orificios, estañado |
| YAV95F2M8 | Terminal de compresión de cobre, 95 mm ² , perno M8, 2 orificios, espaciado de 44,5 mm, cañón estándar con ventana de inspección |
| DV27L | Crimp Die |
| DV25L | Crimp Die |
| YS6CLBOX | Empalme a tope de compresión de cobre, barril estándar, 6 AWG |
| K2C26 | Conector de conexión a tierra mecánico SERVIT POST, 2 cables a plano, 2 AWG a 2/0 AWG |
| PATCUT245LI | Cortador de cables a batería PATRIOT®, apertura de mordaza de 2.45 pulgadas |
| MR15 | Herramienta Burndy Ratched |
| YAV025M6 / 7370435 | terminal de cable tubular |
| GAR2226 | Conector de conexión a tierra mecánico, cable a varilla o tubería, de 4 AWG (sólido) a 2/0 AWG (trenzado), tubo de 4 pulgadas, varilla de 4 a 4.5 pulgadas |
| GAR174C package (100 pcs) | Conector de conexión a tierra mecánico, cable a varilla o tubería, de 8 AWG (sólido) a 4 AWG (trenzado), tubería de 1.5 pulgadas, varilla de 1.625 a 1.875 pulgadas |
| YAV240M10 | Terminal de compresión de cobre, 1 orificio, 240 mm |
| 9999015 - UC2W30 | Abrazadera de ranura paralela de cobre, 2 AWG, sólidos a conductores trenzados de 300 kcmil |
| GC2929 | Cable de cobre Conn. 2 a barra |
| KSU29 | pinza de clavija ranurada con separador |
| 9999015 - B4D12 | Puente trenzado de cobre flexible de 12 pulgadas |
| QA1CB | Terminal de cobre de 1 orificio de 1 AWG |
| KA4C | Terminal de cobre, 1 orificio, 14 AWG (sólido) a 4 AWG (trenzado), perno de 1/4 pulgadas, 1 tornillo |
| G-STUD14HY | Perno de conexión a tierra, rosca de 1/4 pulgadas a 20 pulgadas, 1.5 pulgadas de largo |



| Producto | Descripción |
|--|---|
| YGC8C8 | C-Tap |
| YGF29-2N | Placa de conexión a tierra de compresión |
| YGHS26 | Empalme de tierra por compresión |
| YGHP29C6W6W | C-Tap de 3/8 pulgadas |
| YSHG3434 | Conector doble H-Tap |
| YA4C-L3 | Terminal de compresión de cobre con cañón biselado corto y agujero |
| K2C31 | Conector de perno dividido 350 |
| KSV28 | Conector de puesta a tierra mecánico, 2 AWG a 2/0 AWG |
| YAV25M8/25MM² | Terminal de compresión de cobre sin aislamiento, 25 mm², perno M8 |
| YC4C4 | Conector de compresión C-Tap de cobre |
| YAV14T34F | 20-14 vienes |
| YAV185M12 | Terminal de compresión de cobre sin aislamiento, 185 mm², perno M12 |
| YS32-L | Empalme a tope de 400 mm |
| Y444SBH | Engarzadora remota con cabezal en C sin troquel de 11 toneladas con acopladores macho |
| PAT750LILCB | prensa de batería |
| KK4A36U4N | Terminal universal de aluminio |
| TP1614 | Herramienta de prensado hidráulico de 16 toneladas con apertura de mordaza de 1.4 pulgadas |
| TP1414 | Terminal anular con aislamiento de vinilo para cables de 16 a 14 AWG |
| TP1014 | Terminal anular con aislamiento de vinilo para cables de 22 a 18 AWG |
| TN1814F | Terminal de horquilla con aislamiento de nailon para cables de 22 a 18 AWG |
| TN1414F | Terminal de horquilla con aislamiento de nailon para cables de 16 a 14 AWG |
| TN1014F | Terminal de horquilla con aislamiento de nailon para cables de 12 a 10 AWG |
| YAE18N2BOX | Terminal anular con aislamiento de nailon para cables de 22 a 18 AWG |
| YAE14N2BOX | Terminal anular con aislamiento de nailon para cables de 16 a 14 AWG |
| YAE12N2BOX | Terminal anular con aislamiento de nailon para cables de 14 a 12 AWG |
| K4A29U4N | Terminal universal de aluminio, 4 conductores, 2 AWG (Str) a 600 kcmil, 4 orificios, perno de 1/2 pulgada, espaciado de 1,75 pulgadas, 8 tornillos, clasificación Al/Cu |
| YA4CL4BOX (7818105525066) | Terminal de compresión de cobre, 1 orificio con ventana de inspección, 4 AWG, perno de 3/8 pulgadas, cañón corto, chapado en estaño |
| TP106Z | Terminal anular con aislamiento de vinilo para cables de 12 a 10 AWG |
| YAV50F10 | Terminal de cable de compresión para conductores de cadena fina, 50 mm², orificio M10 |
| YAV70FM6 | Terminal de compresión, 70 mm², perno M6 |
| KSU34 | Servito de aleación cortada de alta resistencia con espaciador |
| 12MM P/N: YAV95M12 | Terminales de cable |
| YAV25M6 | Terminal de compresión, 25 mm², perno M6 |
| YAEV6CRS | Terminal de anillo en ángulo recto con aislamiento de nailon para cables de 6 AWG |
| QDA1C | |
| YGLR29C34 | Conector de varilla de tierra de 250Mcm |
| 420030 | Dieta U-O |
| YAB28CG2 | Anillo terminal sin aislamiento |
| YA6C | Terminal de cobre de 6 AWG con 1 orificio 502175 |
| GIE4CG4 | Conector de conexión a tierra de acero inoxidable, resistente, para conexión a tierra de vehículos |
| NA18A-4N-H | Conector |
| NAR45A-4N-90 | Terminal |



| Producto | Descripción |
|---|--|
| NNTR36A36A | Conector |
| BE6M53D (101.106.050) | |
| BE6M65D | |
| YAZV2C2TC38FX | Terminal de compresión de cobre |
| YAZ6CTC14 | Terminal de compresión de cobre |
| YAZ8C2TC14FX | Terminal de compresión de cobre |
| YAZV102TC14E1 | Terminal de compresión de cobre |
| GX2929 | Conector de puesta a tierra mecánico |
| 10058504 / KSU28 | Conector |
| YS25 | Conector a tope |
| KS22 | |
| 7370985 BURNDY YAV240M16 | |
| QA34-B | Conector de cobre de alta resistencia para conductores de 400 a 500 kcmil |
| QA28-B | Conector de cobre de alta resistencia para conductores trenzados de 3/0-4/0 AWG |
| Q3A40-4N | Terminal de cobre de alta resistencia para conductores de 600 a 800 kcmil, 4 orificios |
| 7371030 BURNDY YAV300M16 | |
| KA34 | TERMINAL DE CABLE A BARRA |
| YA36 | Orificio de 1 orificio |
| YH2929WCC | H-Tap de cobre 250-250 con cubierta transparente |
| K2A36U-2N | Terminal, serie KA-U |
| RYA2UC | Kit de grifos |
| K2C22 | conector específico |
| YA252TC38 | Terminal de compresión de cobre, 1/0 AWG, 2 orificios, perno de 3/8 pulgadas, espaciado de 1 pulgada, barril largo |
| YAV28L2NTCFX | Terminal de compresión para conductores de cobre flexibles de 4/0 AWG, 2 orificios, perno de 1/2 pulgada, espaciado de 1 3/4 pulgadas, barril estándar |
| YAV28LTC12FX | Terminal de compresión para conductores de cobre flexibles de 4/0 AWG, 1 orificio, perno de 1/2 pulgada, barril estándar |
| YA34L2TC38 | Terminal de compresión de cobre, 500 kcmil, 2 orificios, perno de 3/8 pulgadas, espaciado de 1 pulgada, barril estándar |
| YA26LBOX | Terminal de compresión de cobre, 2/0 AWG, 1 orificio, perno de 3/8 pulgadas, cañón estándar con ventana de inspección |
| YAV35M8 (package 100) | Terminal de compresión de cobre, 35 mm ² , perno M8, cañón estándar |
| YF1410ITL | Férula cubierta para 14 AWG |
| YF1610ITL | Férula cubierta para 16 AWG |
| YS27-LBOX | Empalme de compresión de cobre |
| YAV14T5 | Terminal anular sin aislamiento para perno #4 -6 de 20-14 AWG |
| YA8CL145 | Cobre HYLUG |
| KA36U | Terminal |
| KA36U2N | Terminal |
| KITMAK1850B | Kit de terminales mecánicos para conductores de 1850 kcmil |
| NAR36A4N | subestación - terminal atornillada de aluminio |
| UV8L | Troquel Nest de acero inoxidable |
| Y34PL | Crimp Die Indenter |



| Producto | Descripción |
|--------------------------------------|---|
| OH18A3 | Soporte de bus de aluminio |
| NS18A18A | Acoplador atornillado de aluminio |
| NBC18A2N | Conector T de aluminio |
| YGHC2C2 | Conector de compresión |
| YGHP34C26 | Conector de varilla de tierra de compresión |
| B2D12 | Puente trenzado de cobre flexible de 12 pulgadas |
| KSU26 | Conector de perno dividido con espaciador. |
| YAV25LNT14FX | Terminal de compresión para conductores de cobre flexibles de 1/0 AWG, 1 orificio, perno de 1/4 pulgadas, lengüeta estrecha |
| K2C25 | Conector eléctrico |
| UV8L | Troquel tipo nido de acero inoxidable para #8 AWG, índice 38 |
| Y34PL | Troquel indenter para aplicaciones de prensado |
| YA2CLBOX | Orificio de 1 orificio |
| YAV70M6/70MM² | TUBO DE ORIFICIO Y ORIFICIO DE INSPECCIÓN. ZAPATA TIPO COMPRESA CON PERNO |
| YAV70M10/70MM² | TOPE DE CONDUCTOR, ORIFICIO DE INSPECCIÓN, COMPRESIÓN TUBULAR |
| YA44LNT12FX | Terminal de compresión |
| GG171 | Conector de conexión a tierra mecánico para barra, correa, trenza o cable de cobre a varilla o tubo |
| GG1815 | Conector de conexión a tierra mecánico para barra, correa, trenza o cable de cobre a varilla o tubo |
| MY2911 | Herramienta de compresión mecánica sin troquel |
| W27VT | Matriz en W de acero inoxidable para conductores 3/0 AWG, índice de matriz 14, naranja |
| W27RT | Juego W-Die para herramientas de prensado hidráulicas, capacidad: 3/0 AWG, índice de matriz: 14, naranja |
| X27RT | Conector Crimp |
| OUR840 | Herramienta de trinquete Popper Hytool de ciclo completo |
| U27RT | Matriz en U de acero inoxidable para conductores 3/0 AWG, naranja, índice 14 |
| SCB22A | Engarzadora hidráulica remota C-Head de 22 toneladas |
| SWXHP22A5 | Herramienta de prensado hidráulico de 22 toneladas con manguera de 5 pies |
| YSV27LFX | Empalme de compresión para conductores de cobre flexibles de 3/0 AWG |
| 14MM P/N: YAV95M14 | Terminal de compresión para conductores de cobre de 95 mm², perno de 14 mm |
| YGF294N | Placa de puesta a tierra |
| P44RT | MATRIZ «P» HYGROUND PARA ALICATES DE PRENSA HIDRÁULICA |
| PUADP1 | ADAPTADOR DE MATRIZ EN «U» PARA ALICATES DE PRENSA HIDRÁULICA |
| CT18075C00 | Bridas de nailon estándar: |
| CT50400SSBBB | Bridas para cables de acero inoxidable |
| YAZ34NT38FX | orejeta |
| YA28-2LN | Terminal de compresión para conductores de cobre 4/0 AWG, 2 orificios, perno de 1/2 pulgada |
| GAR1429 | Conector de tierra |
| NSNT3434 | Conector T de cobre para subestación, 90 grados |
| YAE18N | zapatillas de cable |
| Y35/Y35-2 REPAIR KIT | Kit de reparación |
| MRE1022NV | |
| QA4C-B | Conector tipo lengüeta de cobre de alta resistencia |
| KSU25 | CONECTOR BIMETÁLICO |



| Producto | Descripción |
|-------------------------------------|---|
| YAZV26TC38FX | Terminal Lug |
| YA8CL45 | Terminal Lug |
| YA26-2N, 2001525753 | |
| YAV25L251 | |
| YAV25L218 | |
| YAZ34TC38 | ZAPATA OJILLO |
| GAR184C | Conector |
| GAR1726 | Conector |
| GAR174C | |
| YGS2C | Empalme de compresión irreversible con conexión a tierra; se adapta a: #2 Str.; 2.41 pulgadas de largo. |
| PENA4 | PENETROX- UNA PASTA CONDUCTORA - BOTELLA DE 4 oz/120 ml |
| YA272N | Terminal de compresión doble ojillo |
| YA27A3 | Terminal de compresión un ojillo |
| GD-1829 | Conector para cable de 120mm ² a tubo de vallado de 2" |
| GB29 | Grapa |
| KS31 | Abrazadera de cobre para cable de 95mm ² |
| DEF95-10TSV | |
| DEF95-12TSV | |
| MR15 / 1725071990 | Engarzadora tipo trinquete para #22 - #10 AWG, con aislamiento de vinilo |
| OEM840NCP | Prensa neumática de mesa |
| YGHP34C29 | Terminal |
| YSL70-T32 | Guante de compresión |
| YS29-L | Guante de compresión |
| YS30-L | Guante de compresión |
| QPX4428 | Pinza paralela |
| MR15DIESETD1 | juego de troqueles |
| BDBLCS3K3 | |
| YAE22G16BOX | Terminal pequeña con aislamiento de nailon Insulug #4 (paquete de 100 unidades) |
| YAE22G13BOX | Terminal pequeña con aislamiento de nylon Insulug #4 - #6 |
| UPRECRIMP34 | |
| UPRECRIMP58 | |
| YAEV10 | |
| YAES18N2 | Terminal anular |
| YAES18N3 | Terminal anular |
| YAES18N5 | Terminal anular |
| YAES14N8 | Terminal anular |
| YAES10N12 | Terminal anular |
| YAEV6CLM | |
| YAEV6CL2M | terminal de anillo de nylon |
| YAEV2CL1 | Terminal anular |
| YAEV2CL | Terminal anular |
| YAES18N50 | Terminal anular |
| YAES10N57 | Terminal anular |
| YGHR26C58 | Conector |



| Producto | Descripción |
|---|--|
| KKA31U2N | |
| YS2C-L | |
| K2A31U | Terminal de 2 orificios de aluminio/cobre |
| YAV10M5 (7370520) | |
| BE1M65D (101.101.060) | |
| QDA31 | |
| YAEV6CRS1 | Terminal |
| YAEV8CRS1 | Terminal |
| YAEV2CRS | Terminal |
| GAR1126 | Conector de tierra 2/0Awg |
| T1414 | |
| YA8CTC14 | |
| YA2C2N | |
| B3D12 | |
| YCHC34TC34 | |
| YGLR29C100 | Suelo de compresión |
| Y10D | Engarzadora tipo alicata |
| U2CET | Troquel de prensado circular en U |
| U8CET | Matriz circular con doble forma de U, AN8 |
| YA39LNT38 | |
| GAR2126 | conector de puesta a tierra mecánico |
| YA30L7 | |
| YAV95M12 | 25020104 Terminal de compresión de cobre |
| YAV10T2 | Terminal de anillo |
| YAV120F-M10 | EXTREMOS DE CABLE 120 MM2 (M10) |
| GC15A | Pinza de tierra |
| GC18A | Pinza de tierra |
| PENA1/2 | PENETROX A, TUBO DE 1/2 OZ |
| BBB14416G | |
| YAV6CL-CU2TC10FX#6(61/24) | |
| HYPRESS Y 35 | |
| BTCGC1/0SS | |
| YS26LBOX | 2/0 Str. Empalme a tope de cobre |
| BA16EF6 | horquilla |
| YAZV6C2TC10FX | Terminal de compresión |
| 9999015 / QA8C-B | |
| YS4CL | Empalme de compresión de cobre 502752 |
| YAV4CL2NT10FX90 | |
| YA29-L | |
| GAR204C | Conector de puesta a tierra |
| GAR1926 | |
| YAV10-R3BOX | |
| YAZ29TC38 | |
| KPA4CHEXGR 387095 | Conector: terminales y terminales atornillados, estaño |



| Producto | Descripción |
|--------------------------------|---|
| YA8CL2BOX | |
| T148F | |
| YAD108F | |
| YAD1410F | |
| YAZ392N | Orificio largo de 750 Kcm con 2 orificios |
| YAZ442N | |
| YAZ282N | Orificio largo 4/0Awg con 2 orificios |
| YAZ292N | Pluma larga 2/0 250 Kcm con 2 orificios |
| YAZ312N | Orificio largo de 350 Kcm con 2 orificios |
| YAZ252N | Orificio largo de 2 orificios de 1/0Awg |
| 368544005 | |
| 368542005 Male | |
| 0368543005 | |
| YA4CLBOX | |
| BCB14212 | |
| FD65C6T14 | |
| YA26LZ | Terminal de compresión de cobre |
| YAV29LTC58FX | Terminal de compresión de tubos Cu |
| YA32LTC58FX | orejeta |
| YA34LTC58FX | Terminal de compresión Cu |
| YAV25LTC12FX | Terminal de compresión de cobre |
| YAV2CLTC12FX | Terminal de compresión de cobre |
| YAV4CLTC12FX | Terminal de compresión de cobre |
| N8CT | |
| UTG016-19S | Conector circular estándar |
| HSW12T300PF | Tubería |
| YAV26TC38FXB | lengüetas de compresión |
| TN18-8 | |
| YC33R26U | Conector de grifo de compresión de aluminio |
| YPC28U4 | Conector universal de rango extra amplio |
| KA31U | |
| U8CRT | Matriz doble de empalme radial de acero inoxidable, índice 49 |
| YAV10-M5 | |
| PAT81K2U05A2 | Engarzadora |
| NAH342N | |
| YC4C6 | |
| YC2C4 | |
| U10C | |
| U16C | |
| Y6R3BA1 | Alicates para terminales de cable de compresión |
| YA31-350KCM | |
| GAR1734 | |
| YAZ6C-2TC14 | |
| YAZ6C-TC14-90 | |
| YAZV10-TC14 | |



| Producto | Descripción |
|------------------------------------|--|
| YA2C-2LN | |
| YAEV10-L36 | Anilla de ojillo |
| KSSB31U | |
| YE40P78X156FX | |
| YA-362N | |
| YA40LTC38FX | |
| YA44L2TC38FX | Conector de compresión Cu |
| BS10 | Empalme a tope |
| U50C | Maza U de Acero Inoxidable, Índice 50 |
| YAZ6C2TC14E2 | Lug |
| U4CRT | U-morir |
| GB26-W | Conector/terminal de conexión a tierra |
| QA4C-B-W | Terminal de puesta a tierra |
| QA1C-B-W | Terminal de conexión a tierra |
| QA26-B-W | Terminal de conexión a tierra |
| QA28-B-W | Terminal de puesta a tierra |
| YAV150FM12 | Terminal de Compresión |
| GP-6426 | |
| N3A445A-2N-SG1 | conector terminal |
| N445A-4N-SG1 | conector terminal |
| N3445A-4N-SG1 | conector terminal |
| NA445A-4N-SG1 | conector terminal |
| NA445A-4N-90 | conector terminal |
| NNTR45A45A | Conector T atornillado |
| NAR29A2N | |
| NAR45A2N90 | |
| YSR25FX6CFXLTCKITC | Kit de Splice |
| YSR2CFX6CFXLTCKITC | Splice Kit |
| YGL34C29 | Conector |
| GX2626 | conector |
| UC4W28 | conector |
| YA1CL6BOX | conector de compresión |
| UC6W25 | conector universal |
| CASEUDIES15 | Funda de plástico |
| UDIEKITAL | Kit U-Die para conectores de aluminio |
| QA28-2N | Conector de terminal de 2 orificios de cobre 4/0 |
| YA-6 C-L | |
| YA-4C | |
| CB14212 | |