



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Burndy

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### Productos de la marca

| Producto                           | Descripción                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <a href="#">NA174N</a>             | Terminal atornillada de cobre                                 |
| <a href="#">B38-0309-00</a>        | Encendedor BW Flint                                           |
| <a href="#">BBB14412F</a>          | Barra colectora de cobre desnudo                              |
| <a href="#">BBB-14416H</a>         | Barra colectora de cobre                                      |
| <a href="#">DV2L</a>               | component                                                     |
| <a href="#">DV4L</a>               | component                                                     |
| <a href="#">DV6L</a>               | component                                                     |
| <a href="#">DV8L-1</a>             | component                                                     |
| <a href="#">9999015 - GBM26</a>    |                                                               |
| <a href="#">GBM29</a>              |                                                               |
| <a href="#">GXP1828RF</a>          | Conector de tierra para piso elevado                          |
| <a href="#">K22A36U-2</a>          | Terminal de 2 orificios de aluminio/cobre                     |
| <a href="#">KA26U 2/0</a>          | Brazalete mecánico de cobre/aluminio                          |
| <a href="#">KA28</a>               | Terminal 4/0 de cobre con 1 orificio                          |
| <a href="#">KC26</a>               | conector                                                      |
| <a href="#">KS15</a>               | conector                                                      |
| <a href="#">KSU23</a>              | Pinza de tornillo ranurado                                    |
| <a href="#">MR20</a>               | Engarzadora con trinquete para #22 - #10 AWG, sin aislamiento |
| <a href="#">MR410M</a>             | Crimping pliers                                               |
| <a href="#">MR4C</a>               | Herramienta manual Hytool con trinquete de ciclo completo     |
| <a href="#">MR8-9Q</a>             | Engarzadora                                                   |
| <a href="#">MR8G98</a>             | hand tool                                                     |
| <a href="#">MY28</a>               | Engarzadora mecánica sin troquel                              |
| <a href="#">P8A PENETROX™ A</a>    | Compuesto de cobre para juntas eléctricas                     |
| <a href="#">PAT-750C-LILCB</a>     | Herramienta de prensado accionada por batería                 |
| <a href="#">PAT750LI - Special</a> | BATERÍA Y SIN MATRIZ) -SIN CARGADOR                           |
| <a href="#">PENA138</a>            | Contacto grasa                                                |
| <a href="#">RM20M12K</a>           | CRIMPKONTAKT PEN AWG20                                        |
| <a href="#">U1CART</a>             | Engarzado redondo                                             |
| <a href="#">U25ART</a>             | Conexión de compresión                                        |
| <a href="#">U25RT</a>              | Troquel en U con doble tope circular de acero inoxidable      |
| <a href="#">U26ART</a>             | Conexión de compresión                                        |
| <a href="#">U26RT</a>              | Matriz doble de empalme radial, índice 13                     |
| <a href="#">U27ART</a>             | Conexión de compresión                                        |
| <a href="#">U28RT</a>              | Troquel en U con doble tope circular de acero inoxidable      |
| <a href="#">U2CABT</a>             | Matriz doble de empalme radial SS 421295, índice 348          |

| Producto                               | Descripción                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">U2CRT</a>                  | Troquel en U de acero inoxidable                                       |
| <a href="#">U34RT</a>                  | Troquel doble de empalme radial                                        |
| <a href="#">U36ART</a>                 | Troquel de prensado en U                                               |
| <a href="#">U36RT</a>                  | Burndy T-DIE 600 kcmil, CU terminal de YA36                            |
| <a href="#">U39ART2</a>                | (Burndy U-DIE)                                                         |
| <a href="#">U4CABT</a>                 | Conexión de compresión                                                 |
| <a href="#">U6CABT</a>                 | Conexión de compresión                                                 |
| <a href="#">UDIEKITCU</a>              | Kit U Die para conectores de cobre                                     |
| <a href="#">UT06104PH</a>              | TAPÓN 4POL. PEN IP67                                                   |
| <a href="#">UTG10AC</a>                | Carcasa trasera de conector negra                                      |
| <a href="#">UTG16AC</a>                | conector circular                                                      |
| <a href="#">UTG16PG</a>                | PG ADAPTADOR                                                           |
| <a href="#">UTG18PG</a>                | PG ADAPTADOR                                                           |
| <a href="#">UTG61412SN</a>             | TAPÓN 12VÍAS. BUSH                                                     |
| <a href="#">UTG61619SN</a>             | conector circular                                                      |
| <a href="#">UTG61823PN</a>             | TAPÓN 23POL. PEN                                                       |
| <a href="#">UTG61823SN</a>             | TAPÓN 23POL. BUSH                                                      |
| <a href="#">Y1MRTC</a>                 | Crimpadora mecánica HYTOOL                                             |
| <a href="#">Y29PL</a>                  | Troquel de crimpado                                                    |
| <a href="#">Y34PA</a>                  | Mordaza engar                                                          |
| <a href="#">Y35</a>                    | Herramienta hidráulica manual Hypress con cabezal en C de 12 toneladas |
| <a href="#">Y60BHU</a>                 | Cabezal remoto de acción simple Hypress de 60 toneladas                |
| <a href="#">Y8MRB1</a>                 | Herramienta manual para engarzar trinquetes de ciclo completo          |
| <a href="#">YA1CL2NT14</a>             | Terminal de compresión de cobre                                        |
| <a href="#">YA25</a>                   | TERMINAL LUG COOPER                                                    |
| <a href="#">YAV70FM10</a>              | Tacables tubulares para conductores trenzados finos                    |
| <a href="#">YS8C</a>                   | HYLINK EMPALME                                                         |
| <a href="#">MY2913GE2</a>              | Handpresszange                                                         |
| <a href="#">T10-10</a>                 | asa anular                                                             |
| <a href="#">T14-10</a>                 | asa anular                                                             |
| <a href="#">KC23</a>                   | conector                                                               |
| <a href="#">YAV50M10</a>               | Terminal de compresión de cobre                                        |
| <a href="#">YAV70FM10 / YAV26LM105</a> | Cable orejeta f. conductores flexibles                                 |
| <a href="#">YAV50M8 / YAV1CLM84</a>    | terminal de cable                                                      |
| <a href="#">DE70-8SV / 7R8</a>         | terminal de cable                                                      |
| <a href="#">YAEV06M6</a>               | Terminal de compresión                                                 |
| <a href="#">YCUT129ACSR</a>            | Cortador hidráulico manual Latch                                       |
| <a href="#">Y35P3</a>                  | adaptador inventor                                                     |
| <a href="#">YA25L4BOX</a>              | Burndy 1-Hole orejeta AWG1 / 0 (50mm²)                                 |
| <a href="#">YA25TC38</a>               | Burndy 1-Hole orejeta AWG1 / 0 (50mm²)                                 |
| <a href="#">Y750CHSXT</a>              | Engarzadora con cabeza en C cubierta de 12 toneladas                   |
| <a href="#">YF1606IW</a>               | Burndy solo alambre aislado Fe                                         |
| <a href="#">YF2212IW</a>               | Burndy solo alambre aislado Fe                                         |
| <a href="#">TP168BF</a>                | Burndy 22-18V / I 8 Bloque Spade                                       |
| <a href="#">TP148BF</a>                | Burndy 16-14V / I 8 Bloque Spade                                       |

| Producto                            | Descripción                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <a href="#">TP108F</a>              | Horquilla                                                      |
| <a href="#">UT061412PH</a>          | Conector                                                       |
| <a href="#">UT061823PH</a>          | TAPÓN 23POL. PEN IP67                                          |
| <a href="#">UT0S14PG00T+</a>        | PG ADAPTADOR geschirmt GR.14                                   |
| <a href="#">PAT750LI</a>            | Crimpadora accionada por batería                               |
| <a href="#">MD78</a>                | Burndy mano operada Herramienta                                |
| <a href="#">YAEBAS26NTN</a>         | Burndy STRGHT                                                  |
| <a href="#">YAEBAS27NTN</a>         | Terminal de poste de batería de estilo recto                   |
| <a href="#">YAEBAS28NTN</a>         | Burndy STRGHT                                                  |
| <a href="#">18-BUR-YAV28LNT12FX</a> | Terminal de compresión                                         |
| <a href="#">15-BUR-PENE5GAL</a>     | Compuesto para juntas eléctricas Penetrox™                     |
| <a href="#">YAV26L2NT14FX</a>       | Terminal de compresión de cobre                                |
| <a href="#">YAV25L2NT14FX</a>       | Terminal de compresión de cobre                                |
| <a href="#">YAV14R</a>              | Terminal                                                       |
| <a href="#">YAV10</a>               | Terminal sin soldadura                                         |
| <a href="#">PT292792</a>            | Burndy Pres. manómetro de prueba                               |
| <a href="#">Y4439R</a>              | CONECTOR                                                       |
| <a href="#">YA2C-L4BOX</a>          | terminal de cable                                              |
| <a href="#">YAL26T38</a>            | Zapato de cable                                                |
| <a href="#">MY293</a>               | Engarzadora sin troquel 22 5/8 nL, 8 a 250 KCMIL               |
| <a href="#">NAH2934N</a>            | Terminal de cobre de subestación                               |
| <a href="#">N22RVMT10</a>           | Herramientas de crimpado                                       |
| <a href="#">PENA13 QT</a>           | Grasa de contacto tipo Burndy Penetrox A13, lata 1 kg          |
| <a href="#">QQA34</a>               | Brazalete mecánico de alta resistencia                         |
| <a href="#">YS5C</a>                | HYLINK EMPALME                                                 |
| <a href="#">YS3C</a>                | HYLINK EMPALME                                                 |
| <a href="#">YS2C</a>                | HYLINK EMPALME                                                 |
| <a href="#">YS1C</a>                | HYLINK EMPALME                                                 |
| <a href="#">YS26</a>                | HYLINK EMPALME                                                 |
| <a href="#">YS29</a>                | HYLINK EMPALME                                                 |
| <a href="#">YS30</a>                | HYLINK EMPALME                                                 |
| <a href="#">YS31</a>                | HYLINK EMPALME                                                 |
| <a href="#">YRB39U34</a>            | Empalme a tope con reductor de compresión de aluminio          |
| <a href="#">YAV10T3</a>             | Terminal anular sin aislamiento                                |
| <a href="#">YAV8CL3</a>             | Terminal anular sin aislamiento para 8 AWG                     |
| <a href="#">KC23</a>                | Abrazadera de fijación con perno                               |
| <a href="#">YSV1014G2 (1*500)</a>   | Empalme a tope reductor de cobre                               |
| <a href="#">CTB150RA4C</a>          | Orilla mecánica de aluminio                                    |
| <a href="#">UTG61619PN</a>          | TAPÓN 19POL. PEN                                               |
| <a href="#">TP166</a>               | Terminal anular con aislamiento de vinilo para 22-16 AWG       |
| <a href="#">TP146</a>               | Terminal anular con aislamiento de vinilo para 16-14 AWG       |
| <a href="#">TP106</a>               | Terminal anular con aislamiento de vinilo para 22-16 AWG       |
| <a href="#">TP166F</a>              | Horquilla                                                      |
| <a href="#">TP146F</a>              | Terminal de horquilla con aislamiento de vinilo para 16-14 AWG |
| <a href="#">TP106F</a>              | Terminal de horquilla con aislamiento de vinilo para 12-10 AWG |

| Producto                                    | Descripción                                                                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">SP16</a>                        | Empalme a tope con aislamiento de vinilo para 16-14 AWG                                 |
| <a href="#">SP14</a>                        | Empalme a tope con aislamiento de vinilo para 16-14 AWG                                 |
| <a href="#">SP10</a>                        | Empalme a tope con aislamiento de vinilo para 12-10 AWG                                 |
| <a href="#">7370475 - YAV06M6</a>           | Terminal de compresión métrica sin aislamiento para conductores de 6 mm <sup>2</sup>    |
| <a href="#">YAV10M10</a>                    | terminal de cable tubular                                                               |
| <a href="#">YAV16M10</a>                    | Terminal de compresión métrica sin aislamiento para conductores de 16 mm <sup>2</sup>   |
| <a href="#">YAV25M10</a>                    | Terminal de compresión de cobre                                                         |
| <a href="#">YAV35M12</a>                    | Terminal de compresión de cobre sin aislamiento para conductores de 35 mm <sup>2</sup>  |
| <a href="#">YAV50M12</a>                    | Terminal de compresión de cobre sin aislamiento para conductores de 50 mm <sup>2</sup>  |
| <a href="#">YAV70M10</a>                    | terminal de cable                                                                       |
| <a href="#">YAV70M12</a>                    | orejeta tubular                                                                         |
| <a href="#">7370770 - YAV95M12</a>          | Terminal de compresión de cobre sin aislamiento para conductores de 95 mm <sup>2</sup>  |
| <a href="#">YAV120M10</a>                   | Terminal de compresión de cobre sin aislamiento para conductores de 120 mm <sup>2</sup> |
| <a href="#">YAV120M12</a>                   | Terminal de compresión de cobre sin aislamiento para conductores de 120 mm <sup>2</sup> |
| <a href="#">YAV150M12</a>                   | orejeta tubular                                                                         |
| <a href="#">YAV400M14</a>                   | Terminal de compresión de cobre sin aislamiento para conductores de 400 mm <sup>2</sup> |
| <a href="#">YAV630M16</a>                   | Terminal de compresión de cobre sin aislamiento para conductores de 630 mm <sup>2</sup> |
| <a href="#">BSD2050Y</a>                    | Burndy estático Bobina de descarga                                                      |
| <a href="#">KA26U (1x50)</a>                | AL-Tornillo conector VZ                                                                 |
| <a href="#">YA34-L37</a>                    | Conector eléctrico                                                                      |
| <a href="#">FD675D8</a>                     | Stud conector                                                                           |
| <a href="#">YGF342N</a>                     | Fundición de aleación de cobre de puesta a tierra de la placa                           |
| <a href="#">YCHC39TC39</a>                  | Copper C-clamp                                                                          |
| <a href="#">Y81KFT</a>                      | cabezal de herramienta de crimpado                                                      |
| <a href="#">YGL34C34</a>                    | Conector de red cruzada                                                                 |
| <a href="#">YGF344N</a>                     | Burndy cobre compresión de puesta a tierra de la placa                                  |
| <a href="#">YGHC34C34</a>                   | Conector C de compresión de cobre Burndy                                                |
| <a href="#">YGHC34C26</a>                   | Burndy Copper compresión C Conector                                                     |
| <a href="#">YA26L2NT14</a>                  | Terminal de compresión                                                                  |
| <a href="#">UTG61412PN</a>                  | RUNDSTECKVERBINDER                                                                      |
| <a href="#">UTG14AC</a>                     | Carcasa trasera con abrazadera de cable para conectores de la serie UTG de tamaño 14    |
| <a href="#">UTG02020S</a>                   | Receptáculo de conector circular, 20 contactos, carcasa de tamaño 20                    |
| <a href="#">UTG62020PN</a>                  | Conector circular con contactos de 20 pines, carcasa de tamaño 20                       |
| <a href="#">UTG20PG</a>                     | Pasacables para conectores de la serie UTG de tamaño 20                                 |
| <a href="#">RC24M9K</a>                     | Contacto de crimpado mecanizado, tamaño 16, 24-20 AWG, chapado en oro                   |
| <a href="#">KS25</a>                        | Conector                                                                                |
| <a href="#">PAT750CXT18VCE250V</a>          | Prensa de batería Burndy 120kN                                                          |
| <a href="#">7370705 BURNDY<br/>YAV70M10</a> | Tubo de cable de tubería                                                                |
| <a href="#">YA8CTC10</a>                    | Burndy AWG8 patilla 1-Hole (10 mm <sup>2</sup> )                                        |
| <a href="#">YA2CTC14</a>                    | Alug                                                                                    |
| <a href="#">YA6CTC10</a>                    | Burndy AWG6 patilla 1-Hole (16 mm <sup>2</sup> )                                        |
| <a href="#">YQE150</a>                      | Conector final                                                                          |
| <a href="#">GAR1529</a>                     | Conector de puesta a tierra mecánica                                                    |
| <a href="#">GK6426</a>                      | Conexión a tierra                                                                       |

| Producto                                    | Descripción                                                                                                                |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">GAR6429</a>                     | Conector de puesta a tierra mecánico para conexiones de cable a varilla o tubería                                          |
| <a href="#">NNTR42A42A</a>                  | Reparto de aleación de Al-T Conector                                                                                       |
| <a href="#">YAV352M10</a>                   | Terminal de anillo de compresión sin aislamiento para conductores de 35 mm <sup>2</sup>                                    |
| <a href="#">YA4CL2TC14 (1 box = 50 pcs)</a> | Terminal de compresión de cobre, 2 orificios, perno de 1/4 pulgadas, espaciado de 5/8 pulgadas, barril estándar, 4 AWG     |
| <a href="#">KSA2/0</a>                      | Conector de perno dividido de aluminio, estañado                                                                           |
| <a href="#">MY70M</a>                       | Handpresszange                                                                                                             |
| <a href="#">YAV25L2</a>                     | Terminal anular sin aislamiento, 1/0 AWG, 1 orificio, perno de 5/16 pulgadas, barril estándar                              |
| <a href="#">YAV1CL1</a>                     | Terminal anular sin aislamiento para perno de 1 AWG, 1 orificio y 1/4 pulgadas                                             |
| <a href="#">YAV2CL4</a>                     | Terminal anular sin aislamiento para perno de 1/2 pulgada, 2 AWG, 1 orificio                                               |
| <a href="#">YAV4CL4</a>                     | Terminal anular sin aislamiento para perno de 5/16 pulgadas, 4 AWG, 1 orificio                                             |
| <a href="#">YAV8CL1</a>                     | Terminal anular sin aislamiento para perno de 8 AWG, 1 orificio y 1/4 pulgadas                                             |
| <a href="#">KS17</a>                        | Conector de perno dividido de cobre para conductores sólidos #8 AWG trenzados a #6 AWG                                     |
| <a href="#">KS20</a>                        | Conector de perno dividido de cobre para conductores sólidos #8 AWG trenzados a #4 AWG                                     |
| <a href="#">YGHC26C2</a>                    | Grifo de compresión para tierra                                                                                            |
| <a href="#">7370520</a>                     | La información específica del producto no está disponible                                                                  |
| <a href="#">MD6</a>                         | Herramienta prensadora manual Hytool con ranuras BG/D3                                                                     |
| <a href="#">P8A (pack x 12pcs)</a>          | Grasa de contacto                                                                                                          |
| <a href="#">YA26L2NT14E1</a>                | Terminal de compresión de cobre, 2/0 AWG, 2 orificios, perno de 1/4 pulgadas, espaciado de 1 pulgada, lengüeta estrecha    |
| <a href="#">YBM2CL (VPE=100 Stk)</a>        | Terminal bandera                                                                                                           |
| <a href="#">YAL27T38FXBCG1</a>              | Terminal de compresión de aluminio, 4/0 AWG, 1 orificio, perno de 3/8 pulgadas, barril estándar                            |
| <a href="#">Y500CTHS</a>                    | herramienta de crimpado                                                                                                    |
| <a href="#">BCC1000CUAL</a>                 | Cortador de cables accionado por batería                                                                                   |
| <a href="#">PENE8 / Penetrox E</a>          | Inhibidor de óxido                                                                                                         |
| <a href="#">PENA134</a>                     | La información específica del producto no está disponible                                                                  |
| <a href="#">Y29BH</a>                       | prensa hidráulica                                                                                                          |
| <a href="#">DV26L</a>                       | Troquel tipo nido de acero inoxidable tratado térmicamente para conectores de cobre no aislados para aviones 2/0           |
| <a href="#">PENA138</a>                     | Contactar con el tipo de grasa Burndy Penetrox A13                                                                         |
| <a href="#">S-6A</a>                        | La información específica del producto no está disponible                                                                  |
| <a href="#">Y29PBL</a>                      | EL INTENDOR                                                                                                                |
| <a href="#">MR8-1A</a>                      | Herramienta de prensado de aluminio fundido con control de trinquete                                                       |
| <a href="#">MR8-33T-1</a>                   | Herramienta crimpadora manual Burndy para 18-10 AWG                                                                        |
| <a href="#">YAZV28TC12FX</a>                | 1H COMPRESSN LUG                                                                                                           |
| <a href="#">YAV50M10</a>                    | conector                                                                                                                   |
| <a href="#">QR4C</a>                        | Reductor de empalme de cobre resistente                                                                                    |
| <a href="#">YA25L2NT14</a>                  | Terminal de compresión de cobre, 1/0 AWG, 2 orificios, perno de 1/4 pulgadas, espaciado de 5/8 pulgadas, lengüeta estrecha |
| <a href="#">YAZ6C2TC38</a>                  | lengüeta de compresión                                                                                                     |
| <a href="#">N14HT5</a>                      | Crimp Die conjunto                                                                                                         |
| <a href="#">N14HT</a>                       | Crimp Die conjunto                                                                                                         |
| <a href="#">YSR25FX4CFXLTCKITC</a>          | Compresión CU Reductor / Splice kit                                                                                        |
| <a href="#">YAZ4C2TC14</a>                  | compresión Lug                                                                                                             |
| <a href="#">GAR144C</a>                     | conector                                                                                                                   |

| Producto                                   | Descripción                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">PENA138 (pack 1x12)</a>        | Contacto grasa                                                                                                                                        |
| <a href="#">Penetrox E (PENE8)</a>         | Grasa de contacto tipo Burndy Penetrox E                                                                                                              |
| <a href="#">PENA134</a>                    | Grasa                                                                                                                                                 |
| <a href="#">YA28</a>                       | Cobre compresión Lug                                                                                                                                  |
| <a href="#">YGHP29C26</a>                  | Burndy C-Klemme                                                                                                                                       |
| <a href="#">QPX-342C-Y</a>                 | Pinza universal paralelo                                                                                                                              |
| <a href="#">YA342N</a>                     | Terminal de compresión de cobre, 500 kcmil, 2 orificios, perno de 1/2 pulgada, espaciado de 1-3/4 pulgadas, cañón largo                               |
| <a href="#">YAZ29TC12</a>                  | Terminal de compresión de cobre, 250 kcmil, 1 orificio, perno de 1/2 pulgada, cañón largo con ventana de inspección                                   |
| <a href="#">Y35/Y39REPKITA</a>             | Kit de reparación Accsry                                                                                                                              |
| <a href="#">KSU31</a>                      | Servito de aleación cortada de alta resistencia con espaciador                                                                                        |
| <a href="#">QA31B</a>                      | Conector de cobre de alta resistencia, 250-350 kcmil, perno de 1/2 pulgada, 1 tornillo                                                                |
| <a href="#">YSV26L</a>                     | Empalme a tope 2/0                                                                                                                                    |
| <a href="#">YSV8CL</a>                     | empalme a tope                                                                                                                                        |
| <a href="#">YAV185FM12</a>                 | Zapato tubular                                                                                                                                        |
| <a href="#">YAV185FM10</a>                 | Zapato tubular                                                                                                                                        |
| <a href="#">YAV185FM16</a>                 | Terminal de cable tubular para conductores de trenzado fino                                                                                           |
| <a href="#">YAV95M10</a>                   | Zapato tubular                                                                                                                                        |
| <a href="#">YAV70FM10 (Pack of 20 pcs)</a> | Tacón de compresión de cobre, 1 orificio, 70 mm                                                                                                       |
| <a href="#">YRV4CV8CL</a>                  | conectivo                                                                                                                                             |
| <a href="#">YRV8CV14L</a>                  | conectivo                                                                                                                                             |
| <a href="#">YRV6CV8-L</a>                  | conectivo                                                                                                                                             |
| <a href="#">YAV6CL2TC14FX</a>              | Tapón Burndy de 2 orificios                                                                                                                           |
| <a href="#">YAZV2C2TC14FX</a>              | Terminal de compresión de cobre                                                                                                                       |
| <a href="#">PENE8</a>                      | Grasa de contacto                                                                                                                                     |
| <a href="#">YAGB28LTC12FX</a>              | Terminal de batería de cobre, 4/0 AWG, 1 orificio, perno de 1/2 pulgada                                                                               |
| <a href="#">YAEBAS28PTN</a>                | Terminal de batería, 4/0 AWG, aleación de cobre, estañado                                                                                             |
| <a href="#">YC8C8</a>                      | CONECTOR DE GRIFO                                                                                                                                     |
| <a href="#">YSV1014G2</a>                  | cable                                                                                                                                                 |
| <a href="#">KVS44</a>                      | Conector de tornillo                                                                                                                                  |
| <a href="#">Y35BH</a>                      | Cabezal hidráulico                                                                                                                                    |
| <a href="#">Y29B</a>                       | Cabezal hidráulico en C                                                                                                                               |
| <a href="#">PAT750LI250V</a>               | Carga de batería Electrohydr. Herramienta de prensado                                                                                                 |
| <a href="#">KPA28</a>                      | Terminal de cobre tipo barra de presión, trenzado de 1/0-4/0 AWG, 1 orificio, perno de 3/8 pulgadas, 1 tornillo, chapado en estaño                    |
| <a href="#">KPA4C</a>                      | Terminal de cobre tipo barra de presión mecánica, de 14 AWG sólido a 4 AWG trenzado, 1 orificio, perno de 1/4 pulgadas, 1 tornillo, chapado en estaño |
| <a href="#">YGHP2C2</a>                    | Conector de toma de tierra de compresión irreversible HYTAP™ tipo YGHP-C, figura 6, conductores de cobre trenzado #6 sólido a #2                      |
| <a href="#">YA6CL6</a>                     | Terminal de compresión de cobre, 6 AWG, 1 orificio, perno de 1/2 pulgada, cañón estándar                                                              |
| <a href="#">YA26L6BOX</a>                  | Terminal de compresión de cobre, 2/0 AWG, 1 orificio, perno de 1/2 pulgada, cañón estándar                                                            |
| <a href="#">38NWBOX</a>                    | La información específica del producto no está disponible                                                                                             |
| <a href="#">50NWBOX</a>                    | Arandela de dientes interna de 1/2 pulgada, bronce de silicio                                                                                         |
| <a href="#">50X100HEBBOX</a>               | Tornillo hexagonal de 1/2 x 1 pulgada, bronce de silicio                                                                                              |

| Producto                           | Descripción                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">GIE2CG3</a>            | Conector de conexión a tierra mecánico, 2-6 AWG, para cable con funda de goma flexible                                                                          |
| <a href="#">K2C23B1</a>            | Conector de puesta a tierra mecánico                                                                                                                            |
| <a href="#">YGHA2C2N</a>           | Terminal de conexión a tierra por compresión de cobre de alta resistencia, 2 AWG, 2 orificios, perno de 1/2 pulgada, espaciado de 1 3/4 pulgadas, cañón corto   |
| <a href="#">YGHA26-2N</a>          | Terminal de tierra de 2 orificios                                                                                                                               |
| <a href="#">YGHA282N</a>           | Terminal de conexión a tierra por compresión de cobre de alta resistencia, 4/0 AWG, 2 orificios, perno de 1/2 pulgada, espaciado de 1 3/4 pulgadas, cañón corto |
| <a href="#">50X125HEBBOX</a>       | Tornillo de cabeza hexagonal de 1/2 x 1-1/4 pulgadas, bronce de silicio                                                                                         |
| <a href="#">50CHENBOX</a>          | Tuerca hexagonal de 1/2 pulgada, bronce de silicio                                                                                                              |
| <a href="#">50FWBOX</a>            | Arandela de bronce y silicio                                                                                                                                    |
| <a href="#">50SWBOX</a>            | Arandela dividida de 1/2 pulgada, bronce de silicio                                                                                                             |
| <a href="#">KPA25</a>              | Material de aleación de cobre con alto contenido de estaño                                                                                                      |
| <a href="#">KCKF23</a>             | Kit de conector a tierra con mamparo mecánico                                                                                                                   |
| <a href="#">MR25H3 (A469008)</a>   | Crimpadora SBI-Burndy MR25H3 de 6 a 25 mm2                                                                                                                      |
| <a href="#">YAEV10-T7</a>          | Terminal de cable                                                                                                                                               |
| <a href="#">YAEV10-T11</a>         | Terminal de cable                                                                                                                                               |
| <a href="#">YAEV10BOX</a>          | Terminal de cable                                                                                                                                               |
| <a href="#">YAEV10T3 BOX</a>       | Terminal de cable                                                                                                                                               |
| <a href="#">YAEV10-T2</a>          | Terminal de cable                                                                                                                                               |
| <a href="#">YAEV14-T5</a>          | Terminal de cable                                                                                                                                               |
| <a href="#">YAEV14-T1</a>          | Terminal de cable                                                                                                                                               |
| <a href="#">YAEV14-T2</a>          | Terminal de cable                                                                                                                                               |
| <a href="#">YAEV14-T3</a>          | Terminal de cable                                                                                                                                               |
| <a href="#">YAV25M8</a>            | Terminal de compresión                                                                                                                                          |
| <a href="#">PENA13 QT (Qyt 16)</a> | Compuesto para articulaciones que inhibe el óxido PENETROX™ A13, 1 cuarto de galón                                                                              |
| <a href="#">YAV95FM10</a>          | Terminal de compresión                                                                                                                                          |
| <a href="#">YAV70FM12</a>          | Tacón de compresión de cobre, 1 orificio, 70 mm                                                                                                                 |
| <a href="#">YAV70FM8</a>           | Tacón de compresión de cobre, 1 orificio, 70 mm                                                                                                                 |
| <a href="#">YAV35M8</a>            | Tacón de compresión de cobre, 1 orificio, 35 mm                                                                                                                 |
| <a href="#">MRC840</a>             | herramienta de crimpado                                                                                                                                         |
| <a href="#">TYPE GC-A</a>          | Abrazadera de tierra de doble clasificación para cables de cobre y aluminio                                                                                     |
| <a href="#">YAV70M8</a>            | orejeta tubular                                                                                                                                                 |
| <a href="#">YAV120FM12</a>         | Terminal de cable tubular para conductores de trenzado fino                                                                                                     |
| <a href="#">YA26A1</a>             | Terminal HYLUG™ de compresión de aluminio, 2/0 AWG, 1 orificio, perno de 1/2 pulgada                                                                            |
| <a href="#">BTCGC250</a>           | Abrazadera de tierra para bandeja de cables                                                                                                                     |
| <a href="#">GK6429</a>             | Conexión a tierra                                                                                                                                               |
| <a href="#">GD1726</a>             | Conector de conexión a tierra mecánico para dos cables paralelos a una varilla o tubería                                                                        |
| <a href="#">GD1826</a>             | Conector de conexión a tierra mecánico para dos cables paralelos a una varilla o tubería                                                                        |
| <a href="#">BSD20100</a>           | Carrete de descarga estática de alta resistencia con cable de acero para aviones de 100 pies                                                                    |
| <a href="#">PAT46LWSLI</a>         | CRIMPER: hidráulico,                                                                                                                                            |
| <a href="#">Y750HSXT</a>           | Herramienta de engarzado manual hidráulica con cabezal en C de 12 toneladas                                                                                     |
| <a href="#">FORCEGAUGE1215</a>     | Medidor de prueba de fuerza para herramientas de 12 y 15 toneladas                                                                                              |
| <a href="#">YA4C-L4BOX</a>         | Terminal de compresión de cobre, 1 orificio, perno de 3/8 pulgadas, cañón largo, 4 AWG                                                                          |
| <a href="#">YA6C-L3BOX</a>         | Terminal de compresión de cobre, 1 orificio, perno de 5/16 pulgadas, cañón largo, 6 AWG                                                                         |
| <a href="#">B7513</a>              | Hardware mecánica                                                                                                                                               |

| Producto                                                    | Descripción                                                     |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <a href="#">KA-2-U</a>                                      | Terminal universal de aluminio                                  |
| <a href="#">PAT750XT18V</a>                                 | Herramienta de prensado accionada por batería                   |
| <a href="#">CTSS500400316L</a>                              | Brida para cables de acero inoxidable                           |
| <a href="#">PENE8 Burndy Penetrox E type contact grease</a> | Compuesto inhibidor de óxidos                                   |
| <a href="#">YAV10H</a>                                      | Terminal sin soldadura                                          |
| <a href="#">KA29HEX</a>                                     | Matriz de prensado hexagonal                                    |
| <a href="#">YAV10-R</a>                                     | Terminal de anillo en ángulo recto sin aislamiento              |
| <a href="#">YA25L4TCG1</a>                                  | Orificio cilíndrico estándar de 4 orificios                     |
| <a href="#">PAT750L5</a>                                    | Herramienta crimpadora 5ah                                      |
| <a href="#">UDIEKITHYGRD</a>                                | Kit de troqueles en U de acero inoxidable                       |
| <a href="#">YA28L4TCG1</a>                                  | Terminal de compresión de cobre 4/0 AWG                         |
| <a href="#">KS39</a>                                        | Conectores de perno, serie KS                                   |
| <a href="#">YA8CLNT8</a>                                    | .                                                               |
| <a href="#">YSV18BOX</a>                                    | Empalme a tope sin costura con aislamiento de vinilo            |
| <a href="#">YSV10BOX</a>                                    | Empalme a tope sin aislamiento para 12-10 AWG                   |
| <a href="#">T1014</a>                                       |                                                                 |
| <a href="#">YAV8CL1BOX</a>                                  | Terminal anular sin aislamiento para 8 AWG                      |
| <a href="#">YRV8CV10L</a>                                   | Empalme reductor sin aislamiento para 8 AWG a 12-10 AWG         |
| <a href="#">YRV6CV8CL</a>                                   | Empalme a tope                                                  |
| <a href="#">YA2C-L</a>                                      | Terminal de compresión de cobre de 2 AWG con cañón largo        |
| <a href="#">YAK34A2G1</a>                                   | Terminal de apilamiento por compresión de aluminio              |
| <a href="#">YAK34A2G2</a>                                   | Terminal de apilamiento por compresión de aluminio              |
| <a href="#">QPX282C</a>                                     | Conector mecánico                                               |
| <a href="#">YAV14T32FBOX</a>                                | Terminal de horquilla                                           |
| <a href="#">YAEV8CL</a>                                     | Terminal de anillo                                              |
| <a href="#">YAEV8CL1</a>                                    | Terminal anular con aislamiento de nailon para 8 AWG            |
| <a href="#">YAEV4-CL2</a>                                   | Lengüeta a granel                                               |
| <a href="#">YAEV2CL4</a>                                    | Terminal de anillo                                              |
| <a href="#">TP168F</a>                                      | Horquilla                                                       |
| <a href="#">TP1610F</a>                                     | Horquilla                                                       |
| <a href="#">TP142F</a>                                      | Terminal de horquilla con aislamiento de vinilo para 16-14 AWG  |
| <a href="#">TP148F</a>                                      | Horquilla                                                       |
| <a href="#">TP1410F</a>                                     | Horquilla                                                       |
| <a href="#">TP1010F</a>                                     | Terminal de horquilla de 10 a 12 AWG                            |
| <a href="#">YF1/025IDL</a>                                  | Férula cubierta para 1/0 AWG                                    |
| <a href="#">YF1418IDL</a>                                   | Férula cubierta para 14 AWG                                     |
| <a href="#">YF1608ID</a>                                    | Férula de alambre aislada para 16 AWG                           |
| <a href="#">YF0415ID</a>                                    | Férula de alambre aislada para 4 AWG                            |
| <a href="#">YF1/016IDL</a>                                  | Férula cubierta para 1/0 AWG                                    |
| <a href="#">TP1410</a>                                      | Terminal anular con aislamiento de vinilo para 16-14 AWG        |
| <a href="#">YGIBW283382N</a>                                | Conector de puesta a tierra por compresión de acero estructural |
| <a href="#">YAV95FM12</a>                                   | Terminal de compresión                                          |
| <a href="#">PENEQT</a>                                      | Compuesto para juntas eléctricas                                |

| Producto                                                        | Descripción                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">P/N: PENA13 QT, Type: Penetrox A13</a>              | grasa de contacto                                                         |
| <a href="#">YSM10</a>                                           | Empalme paralelo                                                          |
| <a href="#">U8CABT</a>                                          | Troquel hexagonal de acero inoxidable con doble forma de U                |
| <a href="#">YGL29C29</a>                                        | Terminales Burndy                                                         |
| <a href="#">YGHC26C26</a>                                       | Terminales                                                                |
| <a href="#">YGHC29C26</a>                                       | Conector C-Tap                                                            |
| <a href="#">YGHC29C29</a>                                       | TAP BURNDY                                                                |
| <a href="#">YCHC2TC2</a>                                        | abrazadera en C                                                           |
| <a href="#">YAV26L2NT38FX</a>                                   | Terminal de compresión                                                    |
| <a href="#">YAV50FM12</a>                                       | Lengüeta de compresión de cobre, 1 orificio, 50 mm                        |
| <a href="#">PT29831</a>                                         | Kit de reparación                                                         |
| <a href="#">KA8C</a>                                            | Lug mecánico                                                              |
| <a href="#">PG3951</a>                                          | Mandril de ensayo                                                         |
| <a href="#">PG3961</a>                                          | Mandril de ensayo                                                         |
| <a href="#">PG3971</a>                                          | Mandril de ensayo                                                         |
| <a href="#">PG3981</a>                                          | Mandril de ensayo                                                         |
| <a href="#">14SH60</a>                                          | Die en U de acero inoxidable, índice 14SH                                 |
| <a href="#">30AH60</a>                                          | Die en L de acero inoxidable, índice 30AH                                 |
| <a href="#">Y60LW</a>                                           | Herramienta ligera de acción simple Hypress de 60 toneladas               |
| <a href="#">KA25</a>                                            | orejetas                                                                  |
| <a href="#">KS29</a>                                            | Conector de perno dividido de cobre, Run/Tap: #1 AWG Str-250 kcmil        |
| <a href="#">CTB075RA4M</a>                                      | Bases de montaje de bridas de nailon                                      |
| <a href="#">BBB14412E</a>                                       | Barra colectora de cobre de 12 pulgadas con 18 orificios                  |
| <a href="#">YC26C2</a>                                          | Conector de compresión C-Tap de cobre                                     |
| <a href="#">PENA138 Burndy contact grease type Penetrox A13</a> | Compuesto para juntas que inhibe el óxido                                 |
| <a href="#">YS45A1</a>                                          | Empalme de compresión de aluminio para conductores de 1250 kcmil          |
| <a href="#">Typ Burndy Penetrox A13 / PENA138</a>               | Grasa                                                                     |
| <a href="#">Y10R4BY9</a>                                        | liberador de cables                                                       |
| <a href="#">YAZ8CTC14</a>                                       | Terminales sin soldadura                                                  |
| <a href="#">14-2T-2R KS22DB 16-25</a>                           | Perno dividido de cobre                                                   |
| <a href="#">GAR644C</a>                                         | Conector de puesta a tierra mecánico                                      |
| <a href="#">LB20A</a>                                           | Corona Bell-Interno                                                       |
| <a href="#">KS23</a>                                            | Conector perno partido                                                    |
| <a href="#">QA26B</a>                                           | Conector de cobre de alta resistencia para 1/0-2/0 AWG                    |
| <a href="#">YF1408ID</a>                                        | Férula de alambre con aislamiento único para 14 AWG                       |
| <a href="#">YAEV10BOX</a>                                       | Terminal anular con aislamiento de nailon para 12-10 AWG                  |
| <a href="#">YAEV14BOX</a>                                       | Terminal de cable                                                         |
| <a href="#">KVS34</a>                                           |                                                                           |
| <a href="#">KVS31</a>                                           |                                                                           |
| <a href="#">KVS26</a>                                           | Conector de servicio de aleación de cobre de alta resistencia de 2 piezas |
| <a href="#">Certificate of conformity</a>                       | Certificado de conformidad para productos Burndy                          |
| <a href="#">YS28</a>                                            | Empalme de compresión de cobre, cañón largo, 4/0 AWG                      |

| Producto                           | Descripción                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Y2825R</a>             | Reductor de empalme por compresión de cobre, 4/0 AWG a 1/0 AWG                  |
| <a href="#">YAV12G2</a>            | Terminal sin soldadura                                                          |
| <a href="#">YAV9CL36BOX</a>        | Terminal sin soldadura                                                          |
| <a href="#">YAV8CL</a>             | Terminal sin soldadura                                                          |
| <a href="#">YAV4CL</a>             | Terminal sin soldadura                                                          |
| <a href="#">MB526 / 7500056</a>    | Alicates de crimpado manual                                                     |
| <a href="#">YAV2CLTC38FX</a>       | Terminales sin soldadura, serie YAV                                             |
| <a href="#">RHCC2156ACSR</a>       | Cortador hidráulico remoto                                                      |
| <a href="#">YPC26R8U</a>           | conector de compresión                                                          |
| <a href="#">YA27</a>               | Terminal de compresión de cobre, 3/0 AWG, 1 orificio, cañón largo               |
| <a href="#">Penetrox A</a>         | grasa de contacto                                                               |
| <a href="#">YA25L6BOX</a>          | Lug de compresión                                                               |
| <a href="#">YAV10M6</a>            | Terminales sin soldadura                                                        |
| <a href="#">YA40LNTM20FX</a>       | Terminal                                                                        |
| <a href="#">UV25L</a>              | U-Die para conductores de aluminio y cobre de 250 kcmil                         |
| <a href="#">YA6C2N</a>             | Terminal de compresión de cobre, 6 AWG, 2 orificios, cañón largo                |
| <a href="#">YGHP29C29</a>          | Conector de toma de tierra por compresión de cobre, figura 6                    |
| <a href="#">UP45R36R</a>           | Abrazadera paralela de alta resistencia                                         |
| <a href="#">KA26UAR</a>            | Conector de tornillo de ajuste                                                  |
| <a href="#">BE6M84D</a>            |                                                                                 |
| <a href="#">AT.NO.P8A</a>          | La información específica del producto no está disponible                       |
| <a href="#">YAL70-10-T32</a>       | Terminal eléctrico                                                              |
| <a href="#">YAV10T2</a>            | Terminal eléctrico                                                              |
| <a href="#">GC2626W</a>            | La información específica del producto no está disponible                       |
| <a href="#">M-223</a>              | Moldes tipo CC-2                                                                |
| <a href="#">B106</a>               | Abrazaderas de mango                                                            |
| <a href="#">38392200</a>           | Cepillo de limpieza de moldes                                                   |
| <a href="#">38013500</a>           | Cepillo de limpieza de cables                                                   |
| <a href="#">38030900</a>           | Encendedor Flint                                                                |
| <a href="#">Y35-SG1</a>            | ALICATES PARA ENGARZAR TERMINALES HYDRA CON ESTUCHE SIN TROQUEL                 |
| <a href="#">GIE4CG3</a>            | Pinza de puesta a tierra                                                        |
| <a href="#">YAZV2CTC38FX</a>       | Terminal de compresión de cobre                                                 |
| <a href="#">YAZV6C2TC14FX</a>      | Terminal de compresión de cobre                                                 |
| <a href="#">YH292CWC</a>           | Grifo H de compresión de cobre con tapa                                         |
| <a href="#">YH2929WC</a>           | Grifo H de compresión de cobre con tapa                                         |
| <a href="#">HSIC440FR</a>          | tapa final                                                                      |
| <a href="#">M8ND</a>               | Herramienta manual                                                              |
| <a href="#">YSR34FX28FXLTCKITC</a> | Kit de empalme reductor Hyreducer, azul/morado                                  |
| <a href="#">YA27L4BOX</a>          | Terminal de compresión de cobre                                                 |
| <a href="#">YCA28R2N</a>           | Tapón de compresión de aluminio                                                 |
| <a href="#">YA30L24</a>            | Terminales                                                                      |
| <a href="#">K2A29U</a>             | Terminal universal de aluminio, 2 conductores, 1 orificio, #6 AWG Str-250 kcmil |
| <a href="#">KVS44A</a>             | Conector                                                                        |
| <a href="#">BAP25M64</a>           | pinza con lengüeta anular Bap                                                   |
| <a href="#">YGIBS283382N</a>       | Conector de compresión de cobre                                                 |

| Producto                            | Descripción                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">GG192</a>               | Conector                                                                                       |
| <a href="#">GG202</a>               | Conector                                                                                       |
| <a href="#">YSV14</a>               | Terminal sin soldadura                                                                         |
| <a href="#">AYPO750</a>             | Adaptador de pines                                                                             |
| <a href="#">7307171, 4-6B</a>       | Terminal de anillo engarzado con aislamiento de PVC, 1-2,5 mm <sup>2</sup> , orificio M6, azul |
| <a href="#">7307161, 4-5B</a>       | Terminal de anillo engarzado con aislamiento de PVC, 1-2,5 mm <sup>2</sup> , orificio M5, azul |
| <a href="#">7307151, 4-4B</a>       | Terminal de anillo engarzado con aislamiento de PVC, 1-2,5 mm <sup>2</sup> , orificio M4, azul |
| <a href="#">7307141, 4-3B</a>       | Terminal de anillo engarzado con aislamiento de PVC, 1-2,5 mm <sup>2</sup> , orificio M3, azul |
| <a href="#">7307011, 1-4R</a>       | Terminal de anillo ondulado sin aislamiento, 10 mm <sup>2</sup> , orificio M4, rojo            |
| <a href="#">7307021, 1-5R</a>       | Terminal de anillo ondulado sin aislamiento, 0,34 a 1,5 mm <sup>2</sup> , perno M5, rojo       |
| <a href="#">7307001, 1-3R</a>       | Terminal de anillo ondulado sin aislamiento, 0,34 a 1,5 mm <sup>2</sup> , perno M3, rojo       |
| <a href="#">7307031, 1-6R</a>       | Terminal de anillo ondulado sin aislamiento, 0,34 a 1,5 mm <sup>2</sup> , perno M6, rojo       |
| <a href="#">U-167/U-568</a>         | morir                                                                                          |
| <a href="#">NS15A15A</a>            | ACOPLADOR TIPO NS-A PARA ALUMINIO Y COBRE TUBO A TUBO                                          |
| <a href="#">CP29A29A</a>            | Abrazadera de ranura paralela de aleación de aluminio                                          |
| <a href="#">W8CRT</a>               | Conector de crimpado                                                                           |
| <a href="#">NAR42A-4N</a>           | Subestación - Terminal atornillado de aluminio                                                 |
| <a href="#">YAZ2CTC516</a>          | Terminal de compresión de cobre de 2 AWG, 1 orificio, perno de 5/16 pulgadas, cañón largo      |
| <a href="#">YAV14T1BOX</a>          | Terminal de compresión de cobre 1/0 AWG, 1 orificio, cañón largo                               |
| <a href="#">YAV10M8 (7370530)</a>   | terminal de cable tubular                                                                      |
| <a href="#">YAV35-M10</a>           | terminal de cable tubular                                                                      |
| <a href="#">YAV50F-M8</a>           | Conector de cable tubular para cable de cadena fina                                            |
| <a href="#">YAV50F-M10</a>          | Conector de cable tubular para conductores de cadena fina                                      |
| <a href="#">YAV95F-M8</a>           | terminal de cable tubular para conductores de cadena fina,                                     |
| <a href="#">YAV50F-M6</a>           | Conector de cable tubular para conductores de cadena fina                                      |
| <a href="#">YAV35M6</a>             | terminal de cable tubular                                                                      |
| <a href="#">YA40A1</a>              | Terminal de compresión de aluminio sin aislamiento, 800 kcmil                                  |
| <a href="#">KA6U</a>                | Terminal universal de aluminio, 14-6 AWG                                                       |
| <a href="#">YAEV8CL2</a>            | Terminal anular con aislamiento de nailon para 8 AWG                                           |
| <a href="#">K2C26 COD:2180</a>      | Pin de bus del conector de puesta a tierra                                                     |
| <a href="#">YH292CWCC</a>           | Conector H-Tap de compresión de cobre con cubierta transparente                                |
| <a href="#">7370985 - YAV240M16</a> | Terminal de compresión de cobre, 240 mm <sup>2</sup> , 1 orificio, perno M16                   |
| <a href="#">7370555 - YAV16M8</a>   | Terminal de compresión de cobre, 16 mm <sup>2</sup> , 1 orificio, perno M8                     |
| <a href="#">7370430 - YAV025M5</a>  | Terminal de compresión de cobre, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1 orificio, perno de 5 mm               |
| <a href="#">KS28</a>                | Conector de perno dividido de cobre, Run/Tap: #1 -4/0 AWG                                      |
| <a href="#">Penetrox A</a>          | grasa de contacto                                                                              |
| <a href="#">PG135-1</a>             | Conector de ranura paralela de compresión de cobre                                             |
| <a href="#">PG136-1</a>             | Conector de ranura paralela de compresión de cobre                                             |
| <a href="#">PG137-1</a>             | Conector de ranura paralela de compresión de cobre                                             |
| <a href="#">PAT46CLWSLILCBPB</a>    | Engarzadora                                                                                    |
| <a href="#">KA29U</a>               | Terminal universal de aluminio, 6 AWG a 250 kcmil                                              |
| <a href="#">YA1CL4-BOX</a>          | Terminal eléctrico                                                                             |
| <a href="#">YA2CA3</a>              | Terminal de compresión                                                                         |
| <a href="#">YA27A1</a>              | Terminal de compresión                                                                         |
| <a href="#">YA25A3</a>              | Terminal de compresión                                                                         |

| Producto                                                  | Descripción                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">P34PR</a>                                     | indentor p die                                                                                                                                                    |
| <a href="#">B32D</a>                                      | troquel de retención de acero inoxidable                                                                                                                          |
| <a href="#">PG1211</a>                                    | Medidor Go/NoGo para MR4C                                                                                                                                         |
| <a href="#">PG1251</a>                                    | Medidor Go/NoGo para MR8C                                                                                                                                         |
| <a href="#">PG1331</a>                                    | Medidor Go/NoGo para MR12C                                                                                                                                        |
| <a href="#">YA28N</a>                                     |                                                                                                                                                                   |
| <a href="#">YA25N</a>                                     | Terminal de compresión de cobre, 1/0 AWG, 1 orificio, perno de 1/2 pulgada, cañón largo                                                                           |
| <a href="#">YA26N</a>                                     |                                                                                                                                                                   |
| <a href="#">YAV26LTC516FX</a>                             | Terminal de compresión de cobre, 2/0 AWG Flex, 1 orificio, perno de 5/16 pulgadas, cañón estándar                                                                 |
| <a href="#">YAV28LNT516FX</a>                             | Terminal                                                                                                                                                          |
| <a href="#">L724</a>                                      | Terminal de compresión de cobre, 4/0 AWG, 2 orificios, perno de 3/8 pulgadas, cañón largo                                                                         |
| <a href="#">UD3</a>                                       | COMPRESOR HIDRAULICO                                                                                                                                              |
| <a href="#">WLB22A</a>                                    | WEEB-LUG con 2 orificios de montaje                                                                                                                               |
| <a href="#">PT2990010</a>                                 | unidad de conexión                                                                                                                                                |
| <a href="#">KS26</a>                                      | Split Bolt, Servit                                                                                                                                                |
| <a href="#">GC2626</a>                                    | Cable de cobre GRD Conn. 2 a barra                                                                                                                                |
| <a href="#">YA4CL1BOX</a>                                 | Terminal de compresión de cobre, 4 AWG, 1 orificio, cañón corto, con ventana de inspección                                                                        |
| <a href="#">GG-19-25</a>                                  | No especificado                                                                                                                                                   |
| <a href="#">GAR6426-W</a>                                 | Conector de conexión a tierra mecánico, cable a varilla o tubería                                                                                                 |
| <a href="#">PAT444ST3U03A2</a>                            | Herramienta para prensar                                                                                                                                          |
| <a href="#">Y4PC834</a>                                   | Engarzadora 4-POINT® con cabezal en C sin troquel de 6 toneladas                                                                                                  |
| <a href="#">YAZ262TC14</a>                                | Terminal de compresión de cobre, 2/0 AWG, 2 orificios, perno de 1/4 pulgadas, cañón largo                                                                         |
| <a href="#">U997</a>                                      | Troquel radial en U de acero inoxidable sin juntas, naranja, índice 997                                                                                           |
| <a href="#">YA30L</a>                                     | Terminal eléctrico                                                                                                                                                |
| <a href="#">GBM4C</a>                                     | Conector de conexión a tierra mecánico, cable a barra                                                                                                             |
| <a href="#">GB4C</a>                                      | Conector de conexión a tierra mecánico, cable a barra                                                                                                             |
| <a href="#">GB26</a>                                      | Conector de conexión a tierra mecánico, cable a barra                                                                                                             |
| <a href="#">GC4C4C</a>                                    | Conexión a tierra                                                                                                                                                 |
| <a href="#">K2C20</a>                                     | Conector de conexión a tierra mecánico SERVIT POST™, de 2 cables a plano                                                                                          |
| <a href="#">K2C23</a>                                     | Conector de conexión a tierra mecánico SERVIT POST™, de 2 cables a plano                                                                                          |
| <a href="#">7370630 BURNDY</a><br><a href="#">YAV50M8</a> |                                                                                                                                                                   |
| <a href="#">FFGC8</a>                                     | Conector de tierra mecánico de tela para vallas                                                                                                                   |
| <a href="#">YRV4CV6CL</a>                                 | Terminal                                                                                                                                                          |
| <a href="#">YPC2A8U</a>                                   | Conector de compresión CRIMPIT™ en forma de 6                                                                                                                     |
| <a href="#">QR26</a>                                      | Terminal de empalme de cobre para conductores de 1/0 a 2/0 AWG                                                                                                    |
| <a href="#">YS44A1</a>                                    | Empalme de compresión de aluminio para conductores de 1000 kcmil                                                                                                  |
| <a href="#">NAR45A4N</a>                                  | Terminal de subestación para conductores 900-1250 kcmil                                                                                                           |
| <a href="#">YS4C</a>                                      | Empalme de compresión de cobre, cañón largo, 4 AWG                                                                                                                |
| <a href="#">YA39A5</a>                                    | Terminal de compresión de aluminio, 2 orificios, perno de 1/2 pulgada, espaciado de 1-3/4 pulgadas, 750 kcmil                                                     |
| <a href="#">YA444N</a>                                    | Terminal de compresión de cobre, 4 orificios, perno de 1/2 pulgada, espaciado de 1-3/4 pulgadas, 1000 kcmil                                                       |
| <a href="#">YGHA282NTN</a>                                | Terminal de conexión a tierra por compresión irreversible, resistente, chapada en estaño, 4/0 AWG, 2 orificios, perno de 1/2 pulgada, espaciado de 1 3/4 pulgadas |

| Producto                                                    | Descripción                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">QQA312N</a>                                     | Conector de cobre de alta resistencia con doble pinza para montaje en dos orificios, 250-350 kcmil, perno de 1/2 pulgada, espaciado de 1 3/4 pulgadas               |
| <a href="#">ES4W4W</a>                                      | Tapa final termorretráctil de poliolefina blanca, 1.10 pulgadas de diámetro interior, 4.00 pulgadas de largo                                                        |
| <a href="#">BD18</a>                                        | Puente trenzado de cobre flexible de 18 pulgadas                                                                                                                    |
| <a href="#">YA2CL6BOX</a>                                   | OREJETA                                                                                                                                                             |
| <a href="#">BIT2/0</a>                                      | Conector de aluminio con múltiples tomas, aislamiento transparente, 2 puertos, entrada por 1 cara, 14-2/0 AWG, clasificación Al/Cu                                  |
| <a href="#">GAR154C</a>                                     | Conector de puesta a tierra                                                                                                                                         |
| <a href="#">CASEUDIES8</a>                                  | Estuche de plástico para 8 juegos U-Die                                                                                                                             |
| <a href="#">BD12</a>                                        | Puente trenzado de cobre flexible de 12 pulgadas                                                                                                                    |
| <a href="#">GG182</a>                                       | Conector de conexión a tierra mecánico para barra, correa, trenza o cable de cobre a varilla o tubo                                                                 |
| <a href="#">GAR6426</a>                                     | Conector de conexión a tierra mecánico para cable a varilla o tubería                                                                                               |
| <a href="#">YAV2CL2TC14FX</a>                               | Terminal de compresión de cobre                                                                                                                                     |
| <a href="#">YGHA252N</a>                                    | Terminal de conexión a tierra por compresión de cobre, resistente, 2 orificios, 1/0 AWG, perno de 1/2 pulgada, espaciado de 1,75 pulgadas, cañón corto              |
| <a href="#">7370820 BURNDY</a><br><a href="#">YAV120M12</a> |                                                                                                                                                                     |
| <a href="#">YAV952M8</a>                                    | Terminal de compresión de cobre, 95 mm <sup>2</sup> , perno M8, 2 orificios, estañado                                                                               |
| <a href="#">YAV95F2M8</a>                                   | Terminal de compresión de cobre, 95 mm <sup>2</sup> , perno M8, 2 orificios, espaciado de 44,5 mm, cañón estándar con ventana de inspección                         |
| <a href="#">DV27L</a>                                       | Crimp Die                                                                                                                                                           |
| <a href="#">DV25L</a>                                       | Crimp Die                                                                                                                                                           |
| <a href="#">YS6CLBOX</a>                                    | Empalme a tope de compresión de cobre, barril estándar, 6 AWG                                                                                                       |
| <a href="#">K2C26</a>                                       | Conector de conexión a tierra mecánico SERVIT POST, 2 cables a plano, 2 AWG a 2/0 AWG                                                                               |
| <a href="#">PATCUT245LI</a>                                 | Cortador de cables a batería PATRIOT®, apertura de mordaza de 2.45 pulgadas                                                                                         |
| <a href="#">MR15</a>                                        | Herramienta Burndy Ratched                                                                                                                                          |
| <a href="#">GAR2226</a>                                     | Conector de conexión a tierra mecánico, cable a varilla o tubería, de 4 AWG (sólido) a 2/0 AWG (trenzado), tubo de 4 pulgadas, varilla de 4 a 4.5 pulgadas          |
| <a href="#">GAR174C package (100 pcs)</a>                   | Conector de conexión a tierra mecánico, cable a varilla o tubería, de 8 AWG (sólido) a 4 AWG (trenzado), tubería de 1.5 pulgadas, varilla de 1.625 a 1.875 pulgadas |
| <a href="#">YAV240M10</a>                                   | Terminal de compresión de cobre, 1 orificio, 240 mm                                                                                                                 |
| <a href="#">9999015 - UC2W30</a>                            | Abrazadera de ranura paralela de cobre, 2 AWG, sólidos a conductores trenzados de 300 kcmil                                                                         |
| <a href="#">GC2929</a>                                      | Cable de cobre Conn. 2 a barra                                                                                                                                      |
| <a href="#">KSU29</a>                                       | pinza de clavija ranurada con separador                                                                                                                             |
| <a href="#">9999015 - B4D12</a>                             | Puente trenzado de cobre flexible de 12 pulgadas                                                                                                                    |
| <a href="#">QA1C-B</a>                                      | Terminal de cobre de 1 orificio de 1 AWG                                                                                                                            |
| <a href="#">KA4C</a>                                        | Terminal de cobre, 1 orificio, 14 AWG (sólido) a 4 AWG (trenzado), perno de 1/4 pulgadas, 1 tornillo                                                                |
| <a href="#">G-STUD14HY</a>                                  | Perno de conexión a tierra, rosca de 1/4 pulgadas a 20 pulgadas, 1.5 pulgadas de largo                                                                              |
| <a href="#">YGC8C8</a>                                      | C-Tap                                                                                                                                                               |
| <a href="#">YGF29-2N</a>                                    | Placa de conexión a tierra de compresión                                                                                                                            |
| <a href="#">YGHS26</a>                                      | Empalme de tierra por compresión                                                                                                                                    |
| <a href="#">YGHP29C6W6W</a>                                 | C-Tap de 3/8 pulgadas                                                                                                                                               |
| <a href="#">YSHG3434</a>                                    | Conector doble H-Tap                                                                                                                                                |

| Producto                                  | Descripción                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">YA4C-L3</a>                   | Terminal de compresión de cobre con cañón biselado corto y agujero                                                                                                      |
| <a href="#">K2C31</a>                     | Conector de perno dividido 350                                                                                                                                          |
| <a href="#">KSV28</a>                     | Conector de puesta a tierra mecánico, 2 AWG a 2/0 AWG                                                                                                                   |
| <a href="#">YAV25M8/25MM²</a>             | Terminal de compresión de cobre sin aislamiento, 25 mm², perno M8                                                                                                       |
| <a href="#">YC4C4</a>                     | Conector de compresión C-Tap de cobre                                                                                                                                   |
| <a href="#">YAV14T34F</a>                 | 20-14 vienes                                                                                                                                                            |
| <a href="#">YAV185M12</a>                 | Terminal de compresión de cobre sin aislamiento, 185 mm², perno M12                                                                                                     |
| <a href="#">YS32-L</a>                    | Empalme a tope de 400 mm                                                                                                                                                |
| <a href="#">Y444SBH</a>                   | Engarzadora remota con cabezal en C sin troquel de 11 toneladas con acopladores macho                                                                                   |
| <a href="#">PAT750LILCB</a>               | prensa de batería                                                                                                                                                       |
| <a href="#">KK4A36U4N</a>                 | Terminal universal de aluminio, 4 conductores, 2 AWG (Str) a 600 kcmil, 4 orificios, perno de 1/2 pulgada, espaciado de 1,75 pulgadas, 8 tornillos, clasificación Al/Cu |
| <a href="#">TP1614</a>                    | Herramienta de prensado hidráulico de 16 toneladas con apertura de mordaza de 1.4 pulgadas                                                                              |
| <a href="#">TP1414</a>                    | Terminal anular con aislamiento de vinilo para cables de 16 a 14 AWG                                                                                                    |
| <a href="#">TP1014</a>                    | Terminal anular con aislamiento de vinilo para cables de 22 a 18 AWG                                                                                                    |
| <a href="#">TN1814F</a>                   | Terminal de horquilla con aislamiento de nailon para cables de 22 a 18 AWG                                                                                              |
| <a href="#">TN1414F</a>                   | Terminal de horquilla con aislamiento de nailon para cables de 16 a 14 AWG                                                                                              |
| <a href="#">TN1014F</a>                   | Terminal de horquilla con aislamiento de nailon para cables de 12 a 10 AWG                                                                                              |
| <a href="#">YAE18N2BOX</a>                | Terminal anular con aislamiento de nailon para cables de 22 a 18 AWG                                                                                                    |
| <a href="#">YAE14N2BOX</a>                | Terminal anular con aislamiento de nailon para cables de 16 a 14 AWG                                                                                                    |
| <a href="#">YAE12N2BOX</a>                | Terminal anular con aislamiento de nailon para cables de 14 a 12 AWG                                                                                                    |
| <a href="#">K4A29U4N</a>                  | Terminal universal de aluminio, 4 conductores, 2 AWG (Str) a 600 kcmil, 4 orificios, perno de 1/2 pulgada, espaciado de 1,75 pulgadas, 8 tornillos, clasificación Al/Cu |
| <a href="#">YA4CL4BOX (7818105525066)</a> | Terminal de compresión de cobre, 1 orificio con ventana de inspección, 4 AWG, perno de 3/8 pulgadas, cañón corto, chapado en estaño                                     |
| <a href="#">TP106Z</a>                    | Terminal anular con aislamiento de vinilo para cables de 12 a 10 AWG                                                                                                    |
| <a href="#">YAV50F10</a>                  | Terminal de cable de compresión para conductores de cadena fina, 50 mm², orificio M10                                                                                   |
| <a href="#">YAV70FM6</a>                  | Terminal de compresión, 70 mm², perno M6                                                                                                                                |
| <a href="#">KSU34</a>                     | Servito de aleación cortada de alta resistencia con espaciador                                                                                                          |
| <a href="#">12MM P/N: YAV95M12</a>        | Terminales de cable                                                                                                                                                     |
| <a href="#">YAV25M6</a>                   | Terminal de compresión, 25 mm², perno M6                                                                                                                                |
| <a href="#">YAEV6CRS</a>                  | Terminal de anillo en ángulo recto con aislamiento de nailon para cables de 6 AWG                                                                                       |
| <a href="#">QDA1C</a>                     |                                                                                                                                                                         |
| <a href="#">YGLR29C34</a>                 | conector                                                                                                                                                                |
| <a href="#">420030</a>                    | Dieta U-O                                                                                                                                                               |
| <a href="#">YAB28CG2</a>                  | Anillo terminal sin aislamiento                                                                                                                                         |
| <a href="#">YA6C</a>                      | Terminal de cobre de 6 AWG con 1 orificio 502175                                                                                                                        |
| <a href="#">GIE4CG4</a>                   | Conector de conexión a tierra de acero inoxidable, resistente, para conexión a tierra de vehículos                                                                      |
| <a href="#">NA18A-4N-H</a>                | Conector                                                                                                                                                                |
| <a href="#">NAR45A-4N-90</a>              | Terminal                                                                                                                                                                |
| <a href="#">NNTR36A36A</a>                | Conector                                                                                                                                                                |
| <a href="#">BE6M53D (101.106.050)</a>     |                                                                                                                                                                         |
| <a href="#">BE6M65D</a>                   |                                                                                                                                                                         |
| <a href="#">YAZV2C2TC38FX</a>             | Terminal de compresión de cobre                                                                                                                                         |

| Producto                                                    | Descripción                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">YAZ6CTC14</a>                                   | Terminal de compresión de cobre                                                                                                                        |
| <a href="#">YAZ8C2TC14FX</a>                                | Terminal de compresión de cobre                                                                                                                        |
| <a href="#">YAZV102TC14E1</a>                               | Terminal de compresión de cobre                                                                                                                        |
| <a href="#">GX2929</a>                                      | Conector de puesta a tierra mecánico                                                                                                                   |
| <a href="#">10058504 / KSU28</a>                            | Conector                                                                                                                                               |
| <a href="#">YS25</a>                                        | Conector a tope                                                                                                                                        |
| <a href="#">KS22</a>                                        |                                                                                                                                                        |
| <a href="#">7370985 BURNDY</a><br><a href="#">YAV240M16</a> |                                                                                                                                                        |
| <a href="#">QA34-B</a>                                      | Conector de cobre de alta resistencia para conductores de 400 a 500 kcmil                                                                              |
| <a href="#">QA28-B</a>                                      | Conector de cobre de alta resistencia para conductores trenzados de 3/0-4/0 AWG                                                                        |
| <a href="#">Q3A40-4N</a>                                    | Terminal de cobre de alta resistencia para conductores de 600 a 800 kcmil, 4 orificios                                                                 |
| <a href="#">7371030 BURNDY</a><br><a href="#">YAV300M16</a> |                                                                                                                                                        |
| <a href="#">KA34</a>                                        | TERMINAL DE CABLE A BARRA                                                                                                                              |
| <a href="#">YA36</a>                                        | Orificio de 1 orificio                                                                                                                                 |
| <a href="#">YH2929WCC</a>                                   | H-Tap de cobre 250-250 con cubierta transparente                                                                                                       |
| <a href="#">K2A36U-2N</a>                                   | Terminal, serie KA-U                                                                                                                                   |
| <a href="#">RYA2UC</a>                                      | Kit de grifos                                                                                                                                          |
| <a href="#">K2C22</a>                                       | conector específico                                                                                                                                    |
| <a href="#">YA252TC38</a>                                   | Terminal de compresión de cobre, 1/0 AWG, 2 orificios, perno de 3/8 pulgadas, espaciado de 1 pulgada, barril largo                                     |
| <a href="#">YAV28L2NTCFX</a>                                | Terminal de compresión para conductores de cobre flexibles de 4/0 AWG, 2 orificios, perno de 1/2 pulgada, espaciado de 1 3/4 pulgadas, barril estándar |
| <a href="#">YAV28LTC12FX</a>                                | Terminal de compresión para conductores de cobre flexibles de 4/0 AWG, 1 orificio, perno de 1/2 pulgada, barril estándar                               |
| <a href="#">YA34L2TC38</a>                                  | Terminal de compresión de cobre, 500 kcmil, 2 orificios, perno de 3/8 pulgadas, espaciado de 1 pulgada, barril estándar                                |
| <a href="#">YA26LBOX</a>                                    | Terminal de compresión de cobre, 2/0 AWG, 1 orificio, perno de 3/8 pulgadas, cañón estándar con ventana de inspección                                  |
| <a href="#">YAV35M8 (package 100)</a>                       | Terminal de compresión de cobre, 35 mm², perno M8, cañón estándar                                                                                      |
| <a href="#">YF1410ITL</a>                                   | Férula cubierta para 14 AWG                                                                                                                            |
| <a href="#">YF1610ITL</a>                                   | Férula cubierta para 16 AWG                                                                                                                            |
| <a href="#">YS27-LBOX</a>                                   | Empalme de compresión de cobre                                                                                                                         |
| <a href="#">YAV14T5</a>                                     | Terminal anular sin aislamiento para perno #4 -6 de 20-14 AWG                                                                                          |
| <a href="#">YA8CL145</a>                                    | Cobre HYLUG                                                                                                                                            |
| <a href="#">KA36U</a>                                       | Terminal                                                                                                                                               |
| <a href="#">KA36U2N</a>                                     | Terminal                                                                                                                                               |
| <a href="#">KITMAK1850B</a>                                 | Kit de terminales mecánicos para conductores de 1850 kcmil                                                                                             |
| <a href="#">NAR36A4N</a>                                    | subestación - terminal atornillada de aluminio                                                                                                         |
| <a href="#">UV8L</a>                                        | Troquel Nest de acero inoxidable                                                                                                                       |
| <a href="#">Y34PL</a>                                       | Crimp Die Indenter                                                                                                                                     |
| <a href="#">OH18A3</a>                                      | Soporte de bus de aluminio                                                                                                                             |
| <a href="#">NS18A18A</a>                                    | Acoplador atornillado de aluminio                                                                                                                      |
| <a href="#">NBC18A2N</a>                                    | Conector T de aluminio                                                                                                                                 |
| <a href="#">YGHC2C2</a>                                     | Conector de compresión                                                                                                                                 |

| Producto                             | Descripción                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">YGHP34C26</a>            | Conector de varilla de tierra de compresión                                                                                 |
| <a href="#">B2D12</a>                | Puente trenzado de cobre flexible de 12 pulgadas                                                                            |
| <a href="#">YAV25LNT14FX</a>         | Terminal de compresión para conductores de cobre flexibles de 1/0 AWG, 1 orificio, perno de 1/4 pulgadas, lengüeta estrecha |
| <a href="#">K2C25</a>                | Conector eléctrico                                                                                                          |
| <a href="#">UV8L</a>                 | Troquel tipo nido de acero inoxidable para #8 AWG, índice 38                                                                |
| <a href="#">Y34PL</a>                | Troquel indenter para aplicaciones de prensado                                                                              |
| <a href="#">YA2CLBOX</a>             | Orificio de 1 orificio                                                                                                      |
| <a href="#">YAV70M6/70MM²</a>        | TUBO DE ORIFICIO Y ORIFICIO DE INSPECCIÓN. ZAPATA TIPO COMPRESA CON PERNO                                                   |
| <a href="#">YAV70M10/70MM²</a>       | TOPE DE CONDUCTOR, ORIFICIO DE INSPECCIÓN, COMPRESIÓN TUBULAR                                                               |
| <a href="#">YA44LNT12FX</a>          | Terminal de compresión                                                                                                      |
| <a href="#">GG171</a>                | Conector de conexión a tierra mecánico para barra, correa, trenza o cable de cobre a varilla o tubo                         |
| <a href="#">GG1815</a>               | Conector de conexión a tierra mecánico para barra, correa, trenza o cable de cobre a varilla o tubo                         |
| <a href="#">MY2911</a>               | Herramienta de compresión mecánica sin troquel                                                                              |
| <a href="#">W27VT</a>                | Matriz en W de acero inoxidable para conductores 3/0 AWG, índice de matriz 14, naranja                                      |
| <a href="#">W27RT</a>                | Juego W-Die para herramientas de prensado hidráulicas, capacidad: 3/0 AWG, índice de matriz: 14, naranja                    |
| <a href="#">X27RT</a>                | Conector Crimp                                                                                                              |
| <a href="#">OUR840</a>               | Herramienta de trinquete Popper Hytool de ciclo completo                                                                    |
| <a href="#">U27RT</a>                | Matriz en U de acero inoxidable para conductores 3/0 AWG, naranja, índice 14                                                |
| <a href="#">SCB22A</a>               | Engarzadora hidráulica remota C-Head de 22 toneladas                                                                        |
| <a href="#">SWXHP22A5</a>            | Herramienta de prensado hidráulico de 22 toneladas con manguera de 5 pies                                                   |
| <a href="#">YSV27LFX</a>             | Empalme de compresión para conductores de cobre flexibles de 3/0 AWG                                                        |
| <a href="#">14MM P/N: YAV95M14</a>   | Terminal de compresión para conductores de cobre de 95 mm², perno de 14 mm                                                  |
| <a href="#">YGF294N</a>              | Placa de puesta a tierra                                                                                                    |
| <a href="#">P44RT</a>                | MATRIZ «P» HYGROUND PARA ALICATES DE PRENSA HIDRÁULICA                                                                      |
| <a href="#">PUADP1</a>               | ADAPTADOR DE MATRIZ EN «U» PARA ALICATES DE PRENSA HIDRÁULICA                                                               |
| <a href="#">CT18075C00</a>           | Bridas de nailon estándar:                                                                                                  |
| <a href="#">CT50400SSBBB</a>         | Bridas para cables de acero inoxidable                                                                                      |
| <a href="#">YAZ34NT38FX</a>          | orejeta                                                                                                                     |
| <a href="#">YA28-2LN</a>             | Terminal de compresión para conductores de cobre 4/0 AWG, 2 orificios, perno de 1/2 pulgada                                 |
| <a href="#">GAR1429</a>              | Conector de tierra                                                                                                          |
| <a href="#">NSNT3434</a>             | Conector T de cobre para subestación, 90 grados                                                                             |
| <a href="#">YAE18N</a>               | zapatas de cable                                                                                                            |
| <a href="#">Y35/Y35-2 REPAIR KIT</a> | Kit de reparación                                                                                                           |
| <a href="#">MRE1022NV</a>            |                                                                                                                             |
| <a href="#">QA4C-B</a>               | Conector tipo lengüeta de cobre de alta resistencia                                                                         |
| <a href="#">KSU25</a>                | CONECTOR BIMETÁLICO                                                                                                         |
| <a href="#">YAZV26TC38FX</a>         | Terminal Lug                                                                                                                |
| <a href="#">YA8CL45</a>              | Terminal Lug                                                                                                                |
| <a href="#">YA26-2N, 2001525753</a>  |                                                                                                                             |
| <a href="#">YAV25L251</a>            |                                                                                                                             |

| Producto                              | Descripción                                                                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">YAV25L218</a>             |                                                                                                         |
| <a href="#">YAZ34TC38</a>             | ZAPATA OJILLO                                                                                           |
| <a href="#">GAR184C</a>               | Conector                                                                                                |
| <a href="#">GAR1726</a>               | Conector                                                                                                |
| <a href="#">GAR174C</a>               |                                                                                                         |
| <a href="#">YGS2C</a>                 | Empalme de compresión irreversible con conexión a tierra; se adapta a: #2 Str.; 2.41 pulgadas de largo. |
| <a href="#">PEN4A4</a>                | PENETROX- UNA PASTA CONDUCTORA - BOTELLA DE 4 oz/120 ml                                                 |
| <a href="#">YA272N</a>                | Terminal de compresión doble ojillo                                                                     |
| <a href="#">YA27A3</a>                | Terminal de compresión un ojillo                                                                        |
| <a href="#">GD-1829</a>               | Conector para cable de 120mm2 a tubo de vallado de 2"                                                   |
| <a href="#">GB29</a>                  | Grapa                                                                                                   |
| <a href="#">KS31</a>                  | Abrazadera de cobre para cable de 95mm2                                                                 |
| <a href="#">DEF95-10TSV</a>           |                                                                                                         |
| <a href="#">DEF95-12TSV</a>           |                                                                                                         |
| <a href="#">MR15 / 1725071990</a>     | Engarzadora tipo trinquete para #22 - #10 AWG, con aislamiento de vinilo                                |
| <a href="#">OEM840NCP</a>             | Prensa neumática de mesa                                                                                |
| <a href="#">YGHP34C29</a>             | Terminal                                                                                                |
| <a href="#">YS29-L</a>                | Guante de compresión                                                                                    |
| <a href="#">YS30-L</a>                | Guante de compresión                                                                                    |
| <a href="#">QPX4428</a>               | Pinza paralela                                                                                          |
| <a href="#">MR15DIESETD1</a>          | juego de troqueles                                                                                      |
| <a href="#">BDBLCS3K3</a>             |                                                                                                         |
| <a href="#">YAE22G16BOX</a>           | Terminal pequeña con aislamiento de nailon Insulug #4 (paquete de 100 unidades)                         |
| <a href="#">YAE22G13BOX</a>           | Terminal pequeña con aislamiento de nylon Insulug #4 - #6                                               |
| <a href="#">UPRECRIMP34</a>           |                                                                                                         |
| <a href="#">UPRECRIMP58</a>           |                                                                                                         |
| <a href="#">YAEV10</a>                |                                                                                                         |
| <a href="#">YAES18N2</a>              | Terminal anular                                                                                         |
| <a href="#">YAES18N3</a>              | Terminal anular                                                                                         |
| <a href="#">YAES18N5</a>              | Terminal anular                                                                                         |
| <a href="#">YAES14N8</a>              | Terminal anular                                                                                         |
| <a href="#">YAES10N12</a>             | Terminal anular                                                                                         |
| <a href="#">YAEV6CLM</a>              |                                                                                                         |
| <a href="#">YAEV6CL2M</a>             | terminal de anillo de nylon                                                                             |
| <a href="#">YAEV2CL1</a>              | Terminal anular                                                                                         |
| <a href="#">YAEV2CL</a>               | Terminal anular                                                                                         |
| <a href="#">YAES18N50</a>             | Terminal anular                                                                                         |
| <a href="#">YAES10N57</a>             | Terminal anular                                                                                         |
| <a href="#">YGHR26C58</a>             | Conector                                                                                                |
| <a href="#">KKA31U2N</a>              |                                                                                                         |
| <a href="#">YS2C-L</a>                |                                                                                                         |
| <a href="#">K2A31U</a>                | Terminal de 2 orificios de aluminio/cobre                                                               |
| <a href="#">YAV10M5 (7370520)</a>     |                                                                                                         |
| <a href="#">BE1M65D (101.101.060)</a> |                                                                                                         |

| Producto                   | Descripción                               |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| <a href="#">QDA31</a>      |                                           |
| <a href="#">YAEV6CRS1</a>  | Terminal                                  |
| <a href="#">YAEV8CRS1</a>  | Terminal                                  |
| <a href="#">YAEV2CRS</a>   | Terminal                                  |
| <a href="#">GAR1126</a>    | Conector de tierra 2/0Awg                 |
| <a href="#">T1414</a>      |                                           |
| <a href="#">YA8CTC14</a>   |                                           |
| <a href="#">YA2C2N</a>     |                                           |
| <a href="#">B3D12</a>      |                                           |
| <a href="#">YCHC34TC34</a> |                                           |
| <a href="#">YGLR29C100</a> | Suelo de compresión                       |
| <a href="#">Y10D</a>       | Engarzadora tipo alicate                  |
| <a href="#">U2CET</a>      | Troquel de prensado circular en U         |
| <a href="#">U8CET</a>      | Matriz circular con doble forma de U, AN8 |
| <a href="#">YA39LNT38</a>  |                                           |
| <a href="#">GAR2126</a>    | conector de puesta a tierra mecánico      |