



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



Hasco

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

| Producto | Descripción |
|---|---|
| 2090113 | Z169 / 30 dos etapas |
| 45304 | Primavera |
| Z62/50x3x18,4 | Resorte de disco |
| PC 071765 | anillo O |
| Z 98 / 17,5/2,4 | anillo O |
| PC 071803 | anillo O |
| Z 98 / 36 /3 | anillo O |
| Z 98 / 49 /3 | anillo O |
| Z 98 / 83 /3 | anillo O |
| A5714/80x34x27 | Contador ciclo combinado |
| 708410 | recuento de ciclo combinado |
| 708666 | Contador universal |
| H5050 /14X45X0,35 | Spaltfilter |
| Z 051/26 | Localización de la unidad |
| Z07/22x16x20 | Barra guía cuadrada |
| Z 07 / 27/20X 25 | barra guía cuadrada |
| Z 085/75X38/2 | 90 ° SISTEMA DE BLOQUEO |
| Z 1095 /12X 41/ 0,7 | Cartucho de filtro |
| Z1100/46x32 | Rodamiento lineal |
| Z 169/16 | dos etapas material de 160547 |
| Z 17 / 27/20 | guía retenedor |
| 580813 | Ejector pin |
| 063550 Z40/3X40 | Ejector pin |
| Z491/16x10 | Válvula de aire, activada neumáticamente |
| 277860 | Acoplamiento de cierre múltiple con válvula |
| 277886 | Boquilla de cierre múltiple con válvula |
| Z 942/16 Part.No 232432 | El tapón obturador - métrica |
| Z 945/1 | aparát |
| Z9641/6x21x26 | diverting cooling system |
| Z 975 / 3 X 160 | código del artículo 188402 |
| Z011/24 X 160 | Columna guía, con dos diámetros de ajuste |
| 2049878 | Localización de la unidad |
| 2049879 | Localización de la unidad |
| 2049880 | Unidad de localización |
| Z10/36/30 | Casquillo del pasador de guía del hombro |
| 057223 | (Locating casquillo de guía se dirigió 1 set = 3 + 1) |



| Producto | Descripción |
|---|---|
| 057231 | (Locating casquillo de guía se dirigió 1 set = 3 + 1) |
| 143987 | material de filtro |
| Z1212 | LÁMINA AISLANTE |
| Z1500/20 x 63/L / 250 | |
| Z1520/20x63/L/100 | Tuerca helicoidal, rosca derecha |
| Z163 /10X160 | Manguito de presión |
| Z169 /40 | Expulsor de dos etapas |
| Z-169/30 | .Two eyector etapa |
| Z169/22 | Expulsor de dos etapas |
| Z171/3 | pestillo de la cerradura |
| Z174 | soporte de control |
| 2056633 | BOLSAS CON SET |
| Z263 | Limpiador Z263/1 aerosol Hasco 270 ml |
| 272507 | Agente de liberación |
| Z33000/40X125/E | boquilla de canal caliente, Toma Techni |
| 73210 | valvula |
| Z81 /13/ R 3/8 | pezón |
| 130010 | Pezón de conexión |
| Z 942/12 Part.No 232424 | Tapón de cierre - métrica |
| Z942/6 | Tapón de cierre |
| Z942/15 | tapón de cierre |
| Z 491 / 8/ 6 | Válvula de globo accionada neumáticamente |
| 2049881 | Unidad de localización |
| Z 051/32 | Localización de la unidad |
| Z051/42 | Localización de la unidad |
| Z 00 /136/ 40X215 | localizar guía pilar, hombros, con ranura de aceite |
| Z 10 / 96/40 | localizar casquillo de guía, dirigida |
| Z 11 / 86/24 | casquillo de guía, dirigida |
| 45505 | CODO (1") |
| 45506 | MANGUERA |
| Z 41/ 6 X500 | Perno expulsor |
| Z 41 / 8 X500 | Perno expulsor |
| Z 41 /10 X200 | Perno expulsor |
| Z 41 / 5 X630 | Perno expulsor |
| 65161 | Clavija de expulsión, cabeza cilíndrica |
| Z 41 /12 X500 | Perno expulsor |
| Z 41 /12 X400 | Perno expulsor |
| Z 41 /25 X500 | Perno expulsor |
| Z 41 /25 X630 | Perno expulsor |
| Z 41 /32 X500 | Perno expulsor |
| Z 41 /32 X630 | Perno expulsor |
| T4010/32x38 | Resorte de compresión |
| T4010/25x32 | Resorte de compresión |
| Z 01/40x300 | guía pilar (pin ángulo) |
| Z 01/50x300 | guía pilar (pin ángulo) |



| Producto | Descripción |
|--|--|
| Z 01/50x360 | guía pilar (pin ángulo) |
| Z 01/20x140 | guía pilar (pin ángulo) |
| Z 01/20x180 | guía pilar (pin ángulo) |
| Z 01/40x240 | guía pilar (pin ángulo) |
| Z 98 / 19.3/2.4 | O-ring |
| Z 98 / 30.2/3 | anillo O |
| Z 98 / 36 /2 | O-Ring |
| Z 98 / 15.3/2.4 | Anillo tórico |
| Z 98 / 11.8/2.4 | O-Ring |
| Z 98 / 46 /2 | anillo O |
| Z 07 / 56/40X 50 | barra guía cuadrada |
| Z 17 / 56/40 | guía retenedor |
| 45S504S | Tubería |
| 45S506S | Manguera |
| Z 17 / 36/25 | guía retenedor |
| 2049885 | Localización de la unidad |
| Z 10 / 76/42 | localizar casquillo de guía, dirigida |
| Z 10 / 76/40 | localizar casquillo de guía, dirigida |
| Z 11 / 46/42 | casquillo de guía, dirigida |
| 2067127 | casquillo de guía, dirigida |
| Z 00 / 46/ 42X165 | localizar guía pilar, hombros |
| Z 00 / 46/ 40X165 | localizar guía pilar, hombros |
| 553794 | Elemento desviador |
| 232297 / Z260/90x1 | lubricante para trabajo pesado |
| Z 9641/ 8X26X30a | elemento de desviar |
| Z 456 / 9 / 7 X 63 380300 | Carril guía |
| Z 456 /12 /10 X 63 380334 | Carril guía |
| Z 456/ 18/14x100/S 2008910 | Carril guía autolubricante |
| Z 456/ 20/16x100/S 2008910 | Carril guía autolubricante |
| Z 456/ 24/20x100/S 2008910 | Carril guía autolubricante |
| Z 456/ 29/25x100/S 2008910 | Carril guía autolubricante |
| Z 456/ 16/12x100/S 2008910 | Carril guía autolubricante |
| Z189/12 2001394 | Bloque guía |
| Z174/80x117x0 | unidad de bloqueo de pestillo |
| Z961/12x125 | núcleo de caracol |
| Z853/9x25000 | Manguera de goma, con trenzado metálico |
| 154504 | columna de guía descontinuado |
| 2028204 | casquillo de guía |
| Z01/14x120 | Pilar guía, pasador angular |
| Z0512/16 | Pieza de centrado, redonda, componente masculino |
| Z0511/16 | Pieza de centrado, redonda, componente femenino |
| Z085/50x33/2 | Localización de la unidad |
| HCH211 5/10 | Interruptor Reed |
| 2049729 | Guía post, pin ángulo |
| Z477/6x100 | Pilar guía |



| Producto | Descripción |
|---|--|
| Z085/30x28/2 | Unidad de localización |
| Z080/40x40 | pieza de centrado, sumergible |
| Z1500/32x125/R/355 | husillo helicoidal |
| Z1520/32x125/R/100 | tuerca helicoidal |
| Z011/60x360 | Pilar guía con ajuste perfecto |
| Z11/196x60 | Casquillo de pasador de guía |
| 2090123 | Expulsor |
| Z441/1x100 | Pin expulsor |
| F/20.3x10.4x1000/1.2312 | Praezisionsflachstahl, angular |
| F/20.3x15.4x1000/1.2312 | Praezisionsflachstahl, angular |
| Z1000W/56x40 | Placa de sujeción |
| P/346x346x56/1.2343 | Placa de acero de precisión |
| P/346x346x66/1.2343 | Placa de acero de precisión |
| 171921 | Z173 / 38 * 71 |
| 029238 | Z1731 / 18 * 140 |
| 158674 | Los detalles específicos del producto no están disponibles |
| 158593 | Acero plano de precisión |
| 2007837 | elemento de estanqueidad |
| Z40/3.2x125 | pasador de expulsión, a través de duro |
| Z40 / 2,5x315 | pasador de expulsión, a través de duro |
| Z400 / 2,5X315 | pasador de expulsión, recubierto con DLC |
| Z41 / 2,5X315 | pasador de expulsión, nitrurado |
| Z942/12 | Tapón de sellado |
| Z942/16 | Tapón de sellado |
| Z551/25x3 | Botón Detener |
| Z160/16x85 | buje roscado |
| Z 858PL/13x1000x2 | manguera, Push Lock |
| Z 858PL/13x1000x1 | manguera, Push Lock |
| Z80/13/90 | De cierre de acoplamiento |
| Z 80PL/13 | De cierre de acoplamiento, Push Lock |
| 2049737 | pin ángulo |
| 589498) Z1691 /30 | Retenedor deslizante |
| 2049910 | unidad de localización Flat |
| Z051/14 | Unidad de localización, redonda |
| Z051/12 | Localización de la unidad |
| 019895 | eyector de la etapa dos |
| A5710 | Agregar contador |
| PC 071757 | O-Ring |
| PC 272671 | O-Ring |
| 45205 | Embalaje en V (teflón) |
| 2040174 | casquillo de guía de aguja |
| Z 89/13/R1/4 | Deflector de refrigeración |
| Z2301/25x35 | cilindro de cierre positivo |
| 348689 | Primavera |
| Z 371 / 5X12 // 74837 | Biela elástica |



| Producto | Descripción |
|--|---|
| 089710 | |
| 380407 | pasador de expulsión, a través de duro |
| test | Interruptor de temperatura de impulsión |
| test1 | Enchufe |
| test2 | Adaptador |
| 049901 | |
| 194697 | |
| 2028265 | |
| 19917 / Z173/32x28 | |
| Z551 16x3 | |
| Z81/13xG1/4 | Boquilla de conexión |
| 2039447 | |
| 2039445 | |
| 377350 | |
| 71137 | Boquilla de conexión, flujo abierto |
| Z4911-16x10 | La válvula de aire, activado neumáticamente |
| Z1500/25X100/R/315 | Husillo helicoidal, rosca derecha |
| Z1520/25X100L/80 | Tuerca helicoidal, rosca izquierda |
| 92001229 | Pezón |
| Z085/30x28/1 | Unidad de localización plana |
| Z085/50x33/1 | Unidad de localización plana |
| Z 085 /75x38 /1 | Unidad de localización plana |
| Z085/50*33/2 | unidad de localización Flat |
| Z085/30*28/2 | unidad de localización Flat |
| 2038433 | contador de ciclos, mecánico |
| A4200/2x50x80x6 | elemento de estanqueidad |
| A4200/2x50x80x10 | elemento de estanqueidad |
| 2078645 | elemento de estanqueidad |
| Z8080 PL/13/3 | anillo marcado |
| Z159/18M16 | dispositivo de acoplamiento del eyector |
| Z1591/18 | dispositivo de acoplamiento del eyector |
| Z159/24M20 | dispositivo de acoplamiento del eyector |
| Z1591/24 | Eyector espiga de acoplamiento |
| Z159/30M24 | Eyector espiga de acoplamiento |
| Z1591/30 | Eyector espiga de acoplamiento |
| 451/3x1,5x50 | Manguito eyector |
| Z40/1,5x100 | Perno expulsor, cabeza cilíndrica |
| Z40/1,5x125 | pasador de expulsión, a través de duro |
| Z40/1,5x160 | pasador de expulsión, a través de duro |
| Z40/1,5x200 | pasador de expulsión, a través de duro |
| Z 010/14X50 2051161 | Pilar guía |
| Z174/80x167x0 (2021186) | plato |
| Z174 / 80x167-01/E (2021191) | soporte de control |
| Z174 / 80x167x 0- 02/E (2021195) | barra del pestillo |
| 2054889 | Ingeniería de control |



| Producto | Descripción |
|--|--|
| 2072302 | unidad de control multizona |
| 2040181 | aguja de válvula |
| H104G/38x75 | Tobera de canal caliente |
| H1164 / 092827 | Cable de extensión |
| Z442/ 5x80/3.5x40/WS/S | agujas |
| Z94/R 1/4 | Tornillo de bloqueo |
| Z941/G1/8 | Tapón de sellado |
| Z2350/16x10x16 | Cilindro hidráulico |
| 2028269 | Guía de arbusto, autolubricante |
| 2008967 | pin ángulo |
| 2048658 | Los detalles específicos del producto no están disponibles |
| 2048681 | Ball Guide Bush |
| 290491 | pestillo de la cerradura |
| Z 07 / 66/50X 56 | cerradura lateral |
| Z17/66/50 | cerradura lateral |
| Z 071/50x56x56/1 | barra guía cuadrada |
| Z 072/50x56/1 | guía retenedor |
| Z 071/50x56x56/2 | barra guía cuadrada |
| PC 159441 | Boquilla de fijación |
| 195456 | pezón fijación |
| 075140 | acoplamiento rápido |
| Z10/46x40 | Localización de casquillo guía |
| Z45/14x10x100 | manguito eyector |
| Z45/14x10x140 | manguito eyector |
| Z45/14x10x160 | manguito eyector |
| Z45/14x10x175 | manguito eyector |
| Z45/14x10x200 | manguito eyector |
| Z45/14x10x225 | manguito eyector |
| 017841 | Biela elástica |
| 278246 | Par termoeléctrico |
| 2049882 | conjunto macho / hembra |
| 2039755 | pasador de expulsión, recubierto con DLC |
| Z 400/12x400 | Pin expulsor |
| Z 400/8x400 | Pin expulsor |
| Z 400/4x400 | Pin expulsor |
| Z 400/5x500 | Pin expulsor |
| Z 400/12x630/ | Pin expulsor |
| Z 400/10x630/ | Pin expulsor |
| Z 400/4x500/ | Pin expulsor |
| Z 400/5x630/ | Pin expulsor |
| Z 400/8x630/ | Pin expulsor |
| Z 400/10x500 | Pin expulsor |
| Z 400/6x500 | Pin expulsor |
| Z260/90x1 | Lubricante de alto |
| Z03/136/32X155 | PILAR GUÍA |



| Producto | Descripción |
|-----------------------------------|--|
| Z03/136/30X155 | PILAR GUÍA |
| 2048906 | BLOQUEO FIJO |
| Z10/27/30 | GUÍA DE BUSH |
| Z 01/30X200 | PILAR GUÍA |
| Z10/156/30 | GUÍA DE BUSH |
| Z10/156/32 | COLUMNA DE BUSH |
| Z20/42X160 | CENTRADO BUSH |
| 708399 | Añadir contador |
| 2049886 | Unidad de localización |
| Z07/27X20X25 | 90 ° LOCK |
| Z17/27X20 | 90 ° LOCK |
| 2051170 | pin ángulo |
| 070440 | resorte de placa |
| 196142 | pasador de expulsión, a través de duro |
| Z00/27/24/35 | Alfiler de hombro |
| Z00/27/22/35 | Alfiler de hombro |
| Z10/27/24 | Casquillo de pasador de hombro |
| Z10/27/22 | Casquillo de pasador de hombro |
| A5712 /51X 34X 27 | Contador de ciclos |
| 2006723 | conjunto completo de boquillas |
| 2006736 | conjunto completo de boquillas |
| 2029856 | solo manguito de calefacción |
| 194239 | Par termoeléctrico |
| H20215/32x71 | Boquilla para correr Value Shot |
| 071277 | Boquilla de manguera |
| 071285 | Boquilla de manguera |
| H1134/50x50x300/S | Manguito de calefacción |
| 2009098 | Manguito expulsor, nitrurado |
| 2000495 | Manguito expulsor, nitrurado |
| 2027938 | cuerpo de boquilla |
| 2000466 | Manguito expulsor, nitrurado |
| 2003101 | Desviador alargado |
| 089931 | Núcleo espiral |
| 089940 | Núcleo espiral |
| Z9641 10X28X34 | junta |
| 589894 | Pin angular |
| 2049806 | Pin angular |
| Z2511/3 | Pirómetro |
| 2040175 | casquillo de guía de aguja |
| 2040182 | Aguja de válvula |
| 2000493 | Manguito expulsor, nitrurado |
| 2000494 | Manguito expulsor, nitrurado |
| 2000492 | Manguito expulsor, nitrurado |
| 071544 | Ajuste |
| 2039451 | Pezón de conexión |



| Producto | Descripción |
|--|--|
| 2049543 | acoplamiento |
| 2078301 | manguera |
| Z 96 /20X200 | Núcleo espiral |
| Z 03 /156/60X155 | Alfiler de líder |
| Z 022 /30X260 | Manguito de guía |
| Z 561 /40X 8 | Lavadora |
| Z56/22X14 | Detener disco |
| Z 961 /40X200 | Núcleo espiral |
| Z 73 /20 X 32 X 80 | correa de seguridad para moldes |
| Z941/G1/4 (075388) | Enchufe de tubo hexagonal |
| 2039451 (Z810/13xG1/4) | Pezón de conexión |
| 2049543 (Z 801PL/13) | Acoplamiento rápido, flujo abierto, Push Lock |
| 2078302 | manguera |
| 75094 | Los detalles específicos del producto no están disponibles |
| 233773 | PIN DE LÍDER |
| 233781 | PIN DE LÍDER |
| 057320 | ARBUSTO LÍDER |
| 057339 | ARBUSTO LÍDER |
| 053040 | PIN DE LÍDER |
| 053074 | PIN DE LÍDER |
| 2066629 | Perno de pelador |
| 154830 | Extractor de fricción |
| 2073501 | Unidad de localización plana |
| Z1697/20 | Expulsor de dos etapas |
| 029203 | repelente de moho por |
| 2029683 | TAPONES DE INYECCIÓN |
| Z80/13 | Acoplamiento de cierre, con válvula |
| Z80/13/45 | Acoplamiento de cierre, con válvula |
| 073270 | Interruptor límite |
| 071021 | De cierre de acoplamiento |
| 071030 | Los detalles específicos del producto no están disponibles |
| 075094 | Los detalles específicos del producto no están disponibles |
| 075108 | Los detalles específicos del producto no están disponibles |
| 71080 | pezón |
| 075159 | Los detalles específicos del producto no están disponibles |
| 075167 | Los detalles específicos del producto no están disponibles |
| 2066588 | Acoplamiento con válvula |
| 2073578 | Los detalles específicos del producto no están disponibles |
| 2073581 | Boquilla de conexión |
| 2028459 | Boquilla de conexión |
| 2028460 | Boquilla de conexión |
| 2039448 | Pezón de conexión |
| 274542 | Pin expulsor plano, recubierto con DLC |
| 2051410 | Pin expulsor plano, recubierto con DLC |
| 029734 | conector |



| Producto | Descripción |
|--------------------------------------|--|
| 274844 | Tuerca helicoidal |
| 274348 | Husillo helicoidal |
| HATF901AC40DC24-1-02 | Relé de alimentación |
| 2049883 | Localización de la unidad |
| 2048905 | Unidad de localización |
| 2049542 | acoplamiento |
| 708445 | Los detalles específicos del producto no están disponibles |
| 708429 | EQUIPO DE REAJUSTE |
| 2066022 | Unidad de guía rectangular |
| 2000428 | Manguito eyector nitrurado |
| 196398 | Pasador eyector, a través de disco duro |
| 2082257 | Inserto de marcado |
| 2082258 | Inserto de marcado |
| 2082286 | Inserto de marcado |
| Z11/17/14 | CASQUILLO |
| Z 051/30 | Unidad de localización |
| A5720 /1 | Herramienta de restablecimiento |
| 2032156 | Inserto de marcado |
| Z19/18x18x27 | Bloque guía |
| Z18/20x18x50 | Diapositiva guía |
| Z81/9x10x1/VA | Boquilla de conexión |
| Z80/9/VA | apropiado |
| 185710 | Contador digital |
| 029254 | Los detalles específicos del producto no están disponibles |
| 2039719 | Los detalles específicos del producto no están disponibles |
| 2039726 | Tapón de sellado |
| 2039698 | Tapón de sellado |
| 2039808 | Tapón de sellado |
| 2039703 | Tapón de sellado |
| 054461 | Los detalles específicos del producto no están disponibles |
| 232408 | Tapón de sellado |
| 232416 | Tapón de sellado: métrico |
| 232424 | Tapón de sellado: métrico |
| 232432 | Tapón de sellado: métrico |
| NHBP-10257 | Extractor de rodamientos |
| A5000 /1 | Kit de herramientas de extracción |
| 2073819 | Perno de seguridad |
| A5730/47.5x38x24.5 | CONTADOR DE IMPRESIÓN |
| Z964 | Desviador |
| 073091 | elemento calefactor |
| Z251/2 | Dispositivo de medición de temperatura |
| Z81/13/14X1.5 | Pezón |
| Z94/10X1 | tapón de tubería |
| Z94/12X1.5 | tapón de tubería |
| Z94/14X1.5 | tapón de tubería |




| Producto | Descripción |
|--|---|
| Z940/14X1.5 | Tapones de presión de latón |
| Z81/13xR1/4x90 | boquilla de conexión |
| 070327 | Resorte de disco |
| 348625 | Muelle de compresión |
| 585424 | Los detalles específicos del producto no están disponibles |
| HTW-516-08 | Llave dinamométrica Breakover |
| 2028055 | Disparo de valor de bolla Hot Runner |
| Z 947 /1/10 X 400 | Elemento calefactor |
| 158992 | Elemento calefactor |
| 158658 | Elemento calefactor |
| Z 061/30 | Unidad de localización |
| Z801/13x90 | Acoplamiento rápido, acero inoxidable, flujo abierto, ángulo de 90° |
| 382434 | Banda calentadora |
| 2067190 | Elementos guía |
| 2080674 | Guía plana |
| 2078644 | Elemento de sellado |
| 71072 | Acoplamiento de cierre |
| 581518 | Adaptador |
| Z11/36x24 Art. Nr. 2067089 | Guía Bush |
| Z41/2.5x100 | Pin empujador |
| Z1895/27 | Retenedor deslizante, redondo |
| 71765 | Anillo tórico |
| 71900 | Anillo tórico |
| Z48715/10x22 | Sello de firma |
| Z1540/16x315x1 | Estante |
| Z562/16 | Arandela |
| 276626 | Los detalles específicos del producto no están disponibles |
| Z051/10 | Unidad de localización, redonda |
| H107930/4x10x21 | Pin expulsor con cabeza cilíndrica |
| H107930/3x10x21 | Pin expulsor con cabeza cilíndrica |
| 587717 | Base de molde estándar |
| 581976 | Perno expulsor, cabeza cilíndrica |
| 2067119 | Arbusto guía, con cabeza |
| 57312 | |
| 288942 | |
| 198064 | |
| 2065990 | Pin expulsor personalizado |
| 234010 | Pin expulsor personalizado |
| 57169 | Pin expulsor personalizado |
| 2066594 | Pin expulsor |
| 194751 | Pin expulsor |
| 57177 | Pin expulsor |
| 2037200 | Boquilla de cierre con válvula |
| 2049771 | Boquilla de cierre con válvula |
| 2078617 | Boquilla de cierre con válvula |



| Producto | Descripción |
|--|---|
| 75221 | Boquilla de cierre, con válvula |
| 2085252 | Dispositivo de bloqueo con cierre |
| 75248 | Dispositivo de bloqueo con cierre |
| 2085253 | Dispositivo de bloqueo con cierre |
| 290483 | Dispositivo de cierre con pestillo |
| 2008910 | expulsores especiales |
| Z37/20x30 | Émbolo de resorte, ranurado |
| 75116 | Sello hermético/de alimentación |
| 2066870 (H6002/32x160) | Ensamblaje cónico |
| 2078643 | Calentador de cartucho de alta resistencia, cilíndrico |
| HA-247 | Feedthru/Sello hermético |
| Z110/8x40x250 | Calentador de cartucho de servicio pesado, cilíndrico |
| Z01/24x80 | pilar guía (pasador angular) |
| Z010/18x100 | Pilar angulado, con rosca interior |
| Z1105/19x30 | casquillo guía, con cabeza, guía deslizante |
| 29734 | |
| Z1100W/36x14 / 2028251 | casquillo guía, con cabeza, autolubricante |
| Z174/80x167x0 | Unidad de cierre con pestillo, DLC |
| Z1880/25x80x100 | Pieza central, femenina |
| Z0511/12 | Pieza de centrado, femenina |
| Z81/9x10x1 | Espita |
| Z4913 / 12x12 | Válvula de aire, accionada neumáticamente |
| Z4913 / 16x20 | Válvula de aire, accionada neumáticamente |
| Z4913 / 8x12 | Válvula de aire, accionada neumáticamente |
| Z48701/6x22 | Inserto flecha-año |
| Z48701/8x22 | Inserto flecha-año |
| Z48718/6x22 | Plaquita de marca anual, tipo corto |
| Z03/196/60X175 | pilar guía, con hombros |
| Z03/196x60x175 | arbusto guía, con cabeza |
| Z60/2X11 | Muelle de compresión |
| Z1545/24X5 | Carcasa de engranajes |
| Z1547/40X1200X5 | Unidad de cremallera |
| Z810/9XG1/4 | Boquilla de conexión, tornillo de cabeza, flujo abierto |
| Z1731/18*140 | Barra de tracción |
| Z173/38*71 | Dispositivo de cierre con pestillo redondo |
| Z801/13 | |
| Z878/9xG1/8 | Boquilla de conexión |
| 2082167 | Boquilla de conexión, flujo abierto |
| Z81/9XG1/4 | |
| Z80/9X45 | |
| Z051/16 | |
| 75280 | |
| 75272 | |
| 75299 | |
| 71102 | Boquilla de conexión, flujo abierto |



| Producto | Descripción |
|---|--|
| 194409 | Acoplamiento de cierre con válvula |
| 2085254 | Dispositivo de bloqueo con cierre |
| 2085237 | |
| 2028447 | |
| 75159 | |
| 2082163 | Boquilla de conexión, flujo abierto |
| 70211 / Z62/20x0.8x10.2 | |
| Z82/13XG3/8 (female) | |
| Z82/13XG3/8 | |
| 277991 | |
| 2082158 | |
| 2085324 | |
| 232386 | Kit tapón de sellado |
| Z942/10 | |
| Z140/1 | Interruptor de límite |
| Z81/19xG1/2 | Boquilla de conexión, flujo abierto |
| Z110/10x60x400 | Calentador de cartucho de alta resistencia, cilíndrico |
| Z7500/100x125x10 | |
| Z67/10x1 | Circlip, externo |
| H20215/25x56 (=Z20215) | Boquilla Hot Runner Value Shot |
| Z13W / 27 x 24 | casquillo de guía, autolubricante |
| Z21/30x19.5 | manguito de centrado |
| 2084119 | boquilla de conexión |
| Z060/25x25 | |
| Z98/122x3 | ABURRIDA |
| Z98/93x3 | ABURRIDA |
| Z98/83x3 | ABURRIDA |
| Z171/1 | Cable de cierre, con borde |
| H109/14x45x0.7 (=Z109) | inserto de filtro |
| 271152 | Circlip |
| Z267/1 | Spray limpiador |
| Z9645 | punteo inverso |
| Z811/13xG3/8 | Boquilla de cierre, con válvula |
| Z01/20x200 | pilar guía (pasador angular) |
| Z11/56x20 | arbusto guía, con cabeza |
| Z11/27x20 | arbusto guía, con cabeza |
| Z01/20x240 | pilar guía (pasador angular) |
| Z38/16x20 | Tornillo de hombro |
| Z11/46x20 | arbusto guía, con cabeza |
| 2067041 / Z11 / 17x16 | casquillo guía, sin lengüeta de centrado |
| 2067041 | |
| HAG212 | Perno de ojal giratorio |
| 2048912 | Ojo giratorio |
| Z721/20x30x1.7 | Ojo giratorio |
| Z721/16x20x1.4 | Ojo giratorio |



| Producto | Descripción |
|--------------------------------------|---|
| Z2511/1 | Sensor de temperatura, ángulo de 90° |
| Z2511/2 | Sensor de área |
| Z1892 | Retenedor deslizante |
| 2084478 | Retenedor deslizante |
| 2066060 | Memoria de tornillo |
| 2074648 | Indicador de estado |
| R68200 | Kit de piezas de repuesto para 68200 |
| CART1A80DC12-S-680-M | Relé automotriz |
| Z941/G1/4/VA | |
| 2029526 | Arandela espaciadora |
| Z1100W-96X 50 | Placa de sujeción |
| 2090115 | Expulsor |
| Z962/12x5x0.5x315 | |
| 155195 | Rodamiento de rodillos cónicos |
| 276030 | Rueda dentada |
| 276014 | Rueda dentada |
| 2082460 | Placa de sujeción |
| 2082456 | Placa de sujeción |
| 2082464 | Pin expulsor |
| 2080593 | Pin expulsor |
| 2085326 | Pin expulsor |
| 2089871 | Pin expulsor |
| 2089482 | Clavija eyectora |
| 2089507 | Clavija eyectora |
| 2089527 | Clavija eyectora |
| 2006445 | Clavija eyectora |
| Z1050 //2027695 | Inserto de puerta, redondo con túnel redondeado |
| 382400 | |
| 2066587 | Acoplamiento con válvula |
| 276588 | |
| Z1550/10.5x125x14x1 | Núcleo roscado |
| Z1540/16X630X1 | Estante |
| Z801/9 | |
| Z81/13xG1/4 (10 pcs) | |
| 2054897 | |
| 2066020 | Unidad de guía rectangular |
| Z0511/42 | Pieza central, femenina |
| Z0512/42 | Pieza central, masculina |
| 2082156 | Pezón |
| Z811/13xG3/8/VA | Boquilla de cierre, acero inoxidable |
| 2049892 / Z0511/30 | Pieza de centrado |
| 2049901 / Z0512/30 | Pieza de centrado |
| Z1100W/36x16 | casquillo guía, con cabeza, autolubricante |
| 2049997 | |
| 579491 | deflector de enchufe |



| Producto | Descripción |
|--|---|
| Z010/20X60 | Pilar guía, pasador angular |
| 2073842 | Perno de seguridad |
| 208211 | Pilar guía |
| 2090005 | Pin expulsor |
| 2090019 | Pin expulsor |
| 74101 | deflector de enchufe |
| 347258 | |
| 2065761 | Pieza central, masculina |
| 2065760 | Pieza central, femenina |
| 708402 | |
| Z185/16x12x90 | Tira guía |
| Z1851/16x16x125 | Tira guía |
| Z9641/8x26x30 | Elemento desviador, con orificio alargado |
| Z942/1/4 | Tapón de sellado |
| Z942/3/8 | Tapón de sellado |
| Z811 13x16x1,5 | Niple de cierre, con válvula |
| Z 801 PL/9 | |
| Z110/12,5x80x200 | Calentador de cartucho |
| Z010/15x60 | Pilar guía, pasador angular |
| Z721/30x35x6.7 | Perno de seguridad |
| Z98: 8x2 | Junta tórica |
| Z98: 16x2 | Anillo O |
| Z98: 25x2 | Junta tórica |
| Z98: 35x2 | Junta tórica |
| Z98: 240x4 | Anillo O |
| Z40/8X63 | Clavija de expulsión, cabeza cilíndrica |
| Z40/2.6X100 | Clavija de expulsión, cabeza cilíndrica |
| Z45/4x2x75 | Manguito eyector |
| Z451/4x2x75 | Funda eyectora con cuello |
| Z457/4x2x75 | Manguito eyector con brida |
| Z458/4x2,5x100 | Manguito eyector con brida |
| Z0512/20 | Unidad de cierre redondo |
| K20/446x596x176/1.2312 | Placa de cavidad |
| K40/446x596x116/1.1730 | Elevadores |
| K10/446x596x36/1.1730 | Placa de sujeción |
| K60/446x596x22/1.1730 | Placa de retención del eyector |
| K70/446x596x27/1.2312 | Placa base del eyector |
| Z1213/496x596x8,5x90 | Lámina aislante térmica, con orificio |
| H104G/32X61 | torpedo |
| A5732/56 | Interbloqueo redondo |
| Z81/13x14x1,5 | INJERTO |
| Z14772/2000 | Cable de conexión |
| Z0511/10 | Pieza central, femenina |
| A5805/16 | Memoria atornillada |
| 380563 | |



| Producto | Descripción |
|--|--|
| 380687 | |
| 380717 | |
| 380768 | |
| 380962 | |
| 63460 | |
| 63665 | |
| Z260/1000x1 | lubricante de alto rendimiento |
| Z452/ 10x7x100/S | Bucha |
| Z01/10x120 | Pilar guía, pasador angular |
| Z40/1.5x40 | Pin expulsor |
| DAC206 | Spray lubricante de alto rendimiento |
| Z0512/10 | Pieza de centrado, redonda, componente masculino |
| Z40/1.1x125 | Pin expulsor |
| Z40/1.4x40 | Pin expulsor |
| Z41/2x160 | Clavija de expulsión, endurecida, nitrurada |
| Z45-8x5x150 | |
| Z1500/20x63/L/315 | Alcance de transmisión |
| Z811/19xG1/2 | |
| Z801/19 | |
| Z8082/9 | Deflector de refrigeración |
| Z8081/9 | Deflector de refrigeración en espiral |
| Z961/50x125 | Núcleo en espiral |
| A4200 50 / 80 / 15 | Elemento de sellado flexible |
| Z3340/50X112 | |
| Z159/24x20 | Dispositivo de acoplamiento del eyector |
| A57300/47.5x38x24.5 | Contador de ciclos mecánico |
| A5730HT/47.5x38x24.5 | Contador de ciclos mecánico de alta temperatura |
| A57300HT/47.5x38x24.5 | Contador de ciclos mecánico de alta temperatura |
| Z40/1.8x40 | Pin expulsor |
| Z40/3x40 | Clavija de expulsión, cabeza cilíndrica |
| Z9642/6x24 | Elemento de deflexión |
| Z40/7x100 | pin expulsor |
| A5800/16 | Memoria de molde |
| H332051/32x90 (=Z332051) | Unidad de localización, cuadrada |
| H33215/40 (=Z33215) | Unidad de localización, cuadrada |
| Z060/40x40 | Unidad de localización, cuadrada |
| Z40/3x40 special JIS head 4 mm | Pin expulsor con cabezal JIS especial |
| Cut Line 10 Z40/... to drawing | Pin expulsor personalizado por dibujo |
| Cut Line 20 3.0x40... to drawing | Pin expulsor personalizado por dibujo |
| Z171/2 | Unidad de bloqueo Latch |
| A4200/50x80x6 | Elemento de sellado flexible |
| A5850/21x94x4 | Elemento de sellado flexible |
| H34205/32x80 | Casquillo guía, autolubricante |
| 72210 | Junta tórica (teflón) |
| Z0511/20 | Pieza de centrado, redonda, componente femenino |



| Producto | Descripción |
|-------------------------------------|---|
| Z11/76x32 | Guide Bush, encabezado |
| 120774 | Placa de sujeción |
| 120863 | Placa de cavidad |
| 121142 | placa intermedia, placa de respaldo |
| 2097364 | Elevadores |
| 121207 | Placa de retención del eyector |
| 121215 | Placa base del eyector |
| 2097718 | Placa de sujeción |
| 58572 | Manguito de centrado |
| 234524 | Manguito de centrado |
| 56871 | Casquillo guía de localización, con hombros |
| Z10/22x18 | Casquillo guía de localización, con hombros |
| Z00/36x24x55 | Pilar guía de localización, con hombros |
| Z01/18x140 | Pilar guía, pasador angular |
| Z31/12x140 | Pilar guía, cilíndrico |
| Z31/12x65 | Tornillo de cabeza hueca |
| Z31/12x55 | Tornillo de cabeza hueca |
| Z31/12x45 | Tornillo de cabeza hueca |
| Z31/10x25 | Tornillo de cabeza hueca |
| Z31/6x55 | Tornillo de cabeza hueca |
| Z31/6x50 | Tornillo de cabeza hueca |
| Z330/4x8 | Tornillo avellanado con Torx® |
| Z55/18x3 | Expulsor plano |
| Z40/16x160 | Pin expulsor con cabeza cilíndrica |
| Z40/3x160 | Clavija de expulsión, cabeza cilíndrica |
| Z40/6x100 | Clavija de expulsión, cabeza cilíndrica |
| Z90/13x150 | Boquilla extendida, flujo abierto |
| Z62/15x0.4x5.2 | Muelle de disco |
| 63S207S | Glándula (F) |
| 45S207S | Glándula (F) |
| 63205 | Embalaje en V (teflón) |
| 63S204S | Glándula (M) |
| 45S204S | Glándula (M) |
| 63S212S | Varilla de desplazamiento |
| 45S212S | Varilla de desplazamiento |
| 63224S | Lavadora |
| 45S224S | Lavadora |
| 63S214S | Pistón |
| 459214S | Pistón |
| 72000-PB | Bomba pulverizadora sin aire |
| Z051/20 | Unidad de localización redonda |
| Z260 (1000g) | Lubricante de alta resistencia |
| HAT903CSAC120 | Relé electromecánico |
| Z41/1.1x125 | Clavija de expulsión, endurecida, nitrurada |
| Z859PL/ 9x30000/1/S | Manguera Push-Lock, tipo 1 |




| Producto | Descripción |
|---|---|
| Z859PL/ 9x30000/2/S | Manguera Push-Lock, tipo 2 |
| H1225/16/24/3000 | Cable de conexión de alimentación/señal |
| Z98/10x1 | Junta tórica |
| Z477/3.5x100 (= T3150) | Punzón de estampado con cabeza cónica |
| Z62/34X2X16.3 | Resorte de disco |
| Z801/13X45 | Acoplamiento rápido, ángulo de 90° |
| Z801/9x45 | Acoplamiento rápido, flujo abierto |
| Z80/9 | Acoplamiento de cierre con válvula |
| Z48715/12X24 | Sello de firma, año y mes |
| Z48700/10x24 | Sello de firma |
| Z48700/8x26 | Sello de firma |
| Z48700/12X24 | Sello de firma |
| H1295/1/4x12 (=Z1295) | Termopar |
| Z25/3X18 | Clavija |
| Z40/3X40MM | Clavija de expulsión, cabeza cilíndrica |
| Z40/4X160MM | Clavija de expulsión, cabeza cilíndrica |
| Z412/ 3 X 100 | Clavija expulsora |
| Z42/1.7X100 | Clavija de expulsión, cabeza cónica |
| Z 40 / 4 X 100 | Clavija de expulsión, cabeza cilíndrica |
| Z25 / 2 X 6 | Clavija |
| Z40 / 5 X 100 | Clavija de expulsión, cabeza cilíndrica |
| Z40 / 5 X 125 | Clavija de expulsión, cabeza cilíndrica |
| Z40/8X160 | Clavija de expulsión, cabeza cilíndrica |
| Z81/9xG1/4 (71080) | Boquilla de conexión, flujo abierto |
| Z81/13XG1/4 (71129) | Boquilla de conexión, flujo abierto |
| A7002/1000 | Ditiofosfato de zinc de grado 2 NLGI |
| Z98/13.9X2.4 | Anillo O |
| Z98/23.3X2.4 | Anillo O |
| 2072379 | Barra de tracción |
| 2072371 | Dispositivo de bloqueo con cierre redondo |
| A5716/51x34x27 | Contador universal |
| Z80/13/VA | Acoplamiento de cierre |
| PRO-NURI 551E | |
| Repair Kit For PRO-55IE | |
| Z48630/3x5x25 | |
| Z808/19x24x1.5 | Acoplamiento rápido, flujo abierto |
| Z173/38x36 | |
| R55E200 | |
| Z1471/2X8X1 | Interruptor de proximidad inductivo |
| Z1401/8X1X5000 | Cable de conexión, con conector recto |
| Z1475/2X8X8 | Interruptor de proximidad inductivo |
| Z48718/8/25 | |
| Z01/10x40 | Pilar guía (pasador angular) |
| Z11/27x10 | Arbusto guía, con cabeza |
| Z11/36x10 | Arbusto guía, con cabeza |



| Producto | Descripción |
|-------------------------------------|--|
| Z011/10X60 | Pilar guía, con dos ajustes |
| 2084278 | |
| 2084295 | |
| 2084287 | |
| Z1402/8X1X5000 | CABLE CON CONECTOR DE 90° |
| Z1540/28x1000x2.5 | |
| Z41/8 x 400 | EYECTOR ESPECIAL PARA INYECCIÓN A ALTA PRESIÓN. |
| Z41/8X630 | EYECTOR |
| Z080/16x16 | |
| Z252/1 | |
| 2084489 | |
| Z361/8x16 | |
| Z80/13X45 | |
| Z12/18x45 | Guía de bolas |
| Z02/18x200 | |
| Z441/1x80 | Clavija de expulsión con hombro, cabeza cilíndrica |
| Z67/14x1 | |
| H1004/4x400 | |
| H12250/16x16x1000 | |
| H12250/16x24x1000 | |
| H1295/3/8 | |
| Z632/40x50 | Muelle de presión de poliuretano |
| Z81/9xG1/8/VA | Pezón |
| Z945/2 | |
| Z40/3.5X160 | Clavija de expulsión, cabeza cilíndrica |
| Z81/9x1/4NPT/VA | |
| Z81/13xG1/8 | Boquilla de conexión, flujo abierto |
| Z81/13X3/8NPT/VA | Boquilla, acero inoxidable, flujo abierto |
| Z81/13X1/4NPT/VA | Boquilla, acero inoxidable, flujo abierto |
| Z80/13X90 | Acoplamiento de cierre, con válvula |
| Z173/32x28 | Round latch locking device |
| ZI81/13.5xG3/8 | Boquilla, sin válvula |
| ZI801PL/13x13.5 | Acoplamiento rápido, flujo abierto |
| Z940 G1/8 | |
| Z10/96/32//31221 | |
| z807-13xG3/8-8-VA | Acoplamiento de cierre, acero inoxidable |
| Z81HT-13xG3/8-8 | Boquilla de cierre, con válvula |
| Z40/2x100 | Clavija de expulsión, cabeza cilíndrica |
| Z40/1.3x100 | Clavija de expulsión, cabeza cilíndrica |
| Z632/40x32 | Muelle de presión de poliuretano |
| Z631/40x32 | Muelle de presión de poliuretano |
| Z631/63x100 | Muelle de presión de poliuretano |
| Z62/10x0.5x5.2 | |
| Z8108PL/13x20x13x90 | |
| Z40/20x315 | |



| Producto | Descripción |
|----------------------------------|--|
| 2074624 | |
| Z0512/12 | Pieza central, masculina |
| Z03/56x30x55 | pilar guía, con hombros |
| Z03/56x32x55 | pilar guía, con hombros |
| Z11/56x30 | arbusto guía, con cabeza |
| Z11/56x32 | arbusto guía, con cabeza |
| Z1100W/36x20 | arbusto guía |
| Z1004 | |
| 2074645 | Acoplamiento de seguridad, flujo abierto |
| Z8565/13x25000/1 | Manguera corrugada de PTFE, m |
| Z8565/13x25000/2 | Manguera corrugada de PTFE, m |
| Z1540/16x400x1 | cremallera de dirección |
| Z1555/20x22x70x1 | Rueda dentada intermedia |
| Z1555/12x22x30x1 | Rueda dentada intermedia |
| Z1562/42x20 | Rodamiento de bolas ranurado |
| Z051-25 | unidad de centrado |
| H1250/4x16 | |
| H1270/4x16 | |
| Z174/ 100x195-01 | |
| HAT903CSAC220 | Relé electromecánico SPDT 40A Abierto 30A Cerrado 220VAC |
| Z941/G1/8/VA | Tapón de acero inoxidable con base |
| Z940/12x1.5/VA | Tapón cilíndrico de acero inoxidable |
| Z 40 / 14x100 | |
| Z110/10x40x315 | |
| Z801 PL/13x90° | |
| Z010-20x140 | |
| Z40 /8X315 | |
| Z40 /5X200 | |
| Z40 /6X315 | |
| Z40 /4X200 | |
| Z441 /2X250 | |
| Z941/10x1 | |
| Z26/8x28 | |
| Z1480 | |
| Z41 /16 x315" | |
| Z174/50*90*0 | |
| 199362 | Clavija de expulsión, cabeza cónica |
| Z441/1X125 | Clavija de expulsión, reforzada, reforzada |
| Z441/1.5/125 | Clavija de expulsión, reforzada, reforzada |
| Z441/1.8/125 | Clavija de expulsión, reforzada, reforzada |
| Z40/ 2.7 X 160 | |
| H1295/5x1x84 | Termopar |
| Z41/6.2x200 | |
| Z1100W/36x32 | casquillo guía |
| Z1100W/36x30 | Casquillos de guía |



| Producto | Descripción |
|-------------------------------------|---|
| Z013/30x160 | |
| Z1821/25x5x38 | planchas de impresión |
| Z1821/40x6x71 | Placas de impresión |
| Z1831/79x6x85 | Placas de impresión |
| Z94/R3/8 | Tornillos de bloqueo |
| Z9641/12x32x38 | |
| Z94/R1/8 | |
| Z941/R1/8 | |
| Z00/86x22x235 | |
| Z00/86x24x235 | |
| Z10/96x22 | |
| Z10/96x24 | |
| Z20/30x160 | |
| Z022/24x220 | |
| Z11/66x24 | |
| Z26/12x40 | |
| Z25/8x20 | |
| Z961/32x200 | |
| Z81/9x1/8 NPT/VA | |
| Z4430/1.5x100 | |
| Z11/27x18 | |
| Z48733/5 | |
| Z40/16x200 | |
| Z44/1.4x160 | |
| Z40/5x160 | |
| Z46/3.8X0.8X160 | |
| Z46/3.8x1.2x160 | |
| Z465/2.8x1x160 | |
| Z465/2.8x0.8x160 | |
| Z44/1.6x160 | |
| Z1540/20X800X1.5 | |
| Z1851 20 X 16 X 80 | |
| Z801/13/90 | |
| 153583 | Manguito de engarzado |
| 2097998 | Manguera corrugada de PTFE, trenzado metálico, po |
| 2074646 | Acoplamiento de seguridad, flujo abierto |
| 2074647 | Acoplamiento de seguridad, flujo abierto |
| 2066199 | anillo de marcado |
| 2066201 | anillo de marcado |
| 2056638 | Herramienta de crimpado |
| 2040359 | |
| Z62/60 X 3.5 X 30.5 | |
| Z1100W/36x40 | |
| Z1100W/56x40 | |
| Z710/20 | Eje elevador |



| Producto | Descripción |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Z942/8 | |
| Z947/2/12x630-02 | |
| Z947/2/12x250-02 | |
| Z947/2/10x250-02 | |
| Z947/2/12x630-01 | |
| Z947/1/8x315-05 | |
| Z947/1/10x400-03 | |
| Z947/2/12x630-03 | |
| Z947/2/10x250-04 | |
| Z947/2/12x630-04 | |
| Z9425/10/VA | |
| Z9425/12/VA | |
| Z81/13xG3/8 | ADAPTADOR MACHO CON PASO LIBRE |
| Z40/4,4x100 | |
| Z40/6x40 | |
| Z40/2,5x63 | |
| Z62 / 18x0,5x6,2 | |
| H109/20x45x1 | |
| Z07/56X40X100 | |
| 2028441 | Cáncamo articulado giratorio |
| 2028440 | Cáncamo articulado giratorio |
| Z9425/8 | |
| Z9425/10 | |
| Z1681/30x140 | |
| Z168/20 | |
| H6002/25x125 | |
| Z81/9x9x1 | Conector de pezón, flujo libre |
| Z876/9xG1/4 | |
| H2021/25x120 (=Z2021) | |
| Z 41 /14 X500 | Pin de eyección, cabeza cilíndrica |
| Z41 / 14x500 | |
| Z80/9/90 | Shut-off coupling, with valve |
| Z41/16 X 500 | |